

**TEGERA® PRO 9121**

Tudjon meg többet

KIVÁLÓ TAPADÁS ÉS VÁGÁSÁLLÓSÁG

Ez a szintetikus bőrből készült kesztyű a világ két vezető anyagának kiemelkedő kombinációjából áll. A gyémánt fogórészmintázatú Microthan®+ a legjobb tapadást és tartósságot, a Kevlar® pedig a vágással szembeni B szintű ellenállást szolgálja. A sokoldalú kesztyű tépőzárral nyújt biztonságosabb illeszkedést, és lényeges jellemzői a megerősített varratok.

TULAJDONSÁGOK

- Tartós
- Extra kényelmes
- Jó ujjbegyérzékenység
- Tökéletes illeszkedés
- Rugalmas
- Kiváló fogást biztosít

JELLEMZŐK

- Megerősített ujjbegyek
- Előre ívelt ujjak
- Különlegesen kialakított hüvelykujj
- Fényvisszaverő
- Különlegesen kialakított részletek
- Ergonomikusan kialakított
- Megerősített mutatóujj
- Megerősített varratok
- Vágás elleni védelem csak a tenyérrészen

Kevlar® MICROTHAN®+

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJA EL

Krómallergia, vágás okozta sérülések, dörzsölés okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek, érintkezés szennyeződéssel, kiszáradás, kirepedezés

ELSŐDLEGES HASZNÁLATI KÖRNYEZET

Környezetek vágási kockázattal, sötét környezetek, száraz környezetek, nyirkos környezetek, olajos és zsíros környezetek, piszkos környezetek, csúszós környezetek

ELSŐDLEGES FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Finom összeszerelés, telepítési munkák, talajelőkészítés, raktári munka, repülőtéri munka, papíripari munka

MUNKA TÍPUSA

Könnyű kesztyűk

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS Általános munkakesztyűk, Összeszerelő kesztyűk,

Vágásbiztos kesztyűk

KATEGÓRIA Cat. II

KOLLEKCIÓ Pro

TENYÉRRESZ ANYAGA Microthan⁺

FELSŐRÉSZ ANYAGA Poliészter

BÉLÉS Félig bélelt

BÉLÉS ANYAGA KEVLAR® fiber

HOSSZ 207-243 mm

KEZELHETOSÉG 5

FOGÓRÉSZ KIALAKÍTÁSA Gyémánt fogórészmintázat

SZÍN Fekete, Szürke, Sárga

KÖTEGENKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 6/60

CSOMAGOLÁSTÍPUSOK Akasztó függőcímkével

ZÁRÁSI MÓDSZER Tépőzár

VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997) Vágással szembeni ellenállás B szint

VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (EN ISO 13997) TDM: 8.5 N

BELŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Para-aramid

KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Poliuretán, Nejlon, Poliészter

MEGFELELŐSÉG

TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 2X32B

EN ISO 21420:2020

**JELLEMZŐK**

Lélegző



Vágás elleni védelem

MÉRET	CIKKSZÁM	EAN
6	9121-6	7392626020887
7	9121-7	7392626020894
8	9121-8	7392626020900
9	9121-9	7392626020917
10	9121-10	7392626020924
11	9121-11	7392626020931

ejendalsLimavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com