



**TEGERA® PRO 9121**



Entdecke mehr

**HERVORRAGENDER GRIP UND SCHNITTFESTIGKEIT**

Dieser Handschuh aus Synthetikleder bietet eine hervorragende Kombination zweier der weltweit führenden Materialien: Microthan®+ mit diamantförmigem Griffmuster für besten Grip und Strapazierfähigkeit sowie Kevlar® für Schnittbeständigkeit der Klasse B. Weitere Merkmale dieses vielseitigen Handschuhs sind der Klettverschluss, der für einen sicheren Sitz sorgt, und die verstärkten Nähte.

**HERAUSRAGENDE MERKMALE**

- Robust
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Geschmeidig
- Hervorragender Griff

**EIGENSCHAFTEN**

- Verstärkter Zeigefinger
- Verstärkte Nähte
- Verstärkte Fingerspitzen
- Vorgebogene Finger
- Speziell geformter Daumen
- Reflex
- Speziell gestaltete Details
- Ergonomisch geformt
- Schnittschutz nur in der Handinnenfläche

**Kevlar®** MICROTHAN®+

**SCHÜTZT VOR/GENEN**

Chromallergien, schnittwunden, verschleiß, blasen, schürfwunden, fleischwunden, kontakt mit schmutz, austrocknung, rissiger haut

**VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

Bereich mit gefahr von schnittverletzungen, dunkle bereiche, trockene bereiche, feuchte bereiche, ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, rutschige bereiche

**VORRANGIGE EINSATZGEBIETE**

Feinmontagearbeiten, installationsarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, lagerarbeiten, flughafenarbeiten, papierindustriearbeiten

**ART DER ARBEIT**

Präzisionsarbeiten

**EIGENSCHAFTEN**

TYP Allround Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe, Schnittschutzhandschuhe

**KATEGORIE** Cat. II

**KOLLEKTION** Pro

**HANDFLÄCHE MATERIAL** Microthan<sup>+</sup>

**OBERHAND-MATERIAL** Polyester

**FUTTER** Halb gefüttert

**FUTTERMATERIAL** KEVLAR® fiber

**LÄNGE** 207-243 mm

**FINGERSPITZENGEFÜHL** 5

**PROFILFORM** Grifffläche Diamant

**FARBE** Schwarz, Grau, Gelb

**PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON** 6/60

**VERPACKUNGSARTEN** Haken mit Anhängeetikett

**VERSCHLUSSART** Klettverschluss

**SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997)** Schnittbeständigkeit Klasse B

**SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) TDM:** 8.5 N

**EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL** Para-aramid

**EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL** Polyurethan, Nylon, Polyester

**KONFORMITÄT**



TP TC 019:2011



EN 388:2016+A1:2018 2X32B

EN ISO 21420:2020



**EIGENSCHAFTEN**



Atmungsaktiv



Schnittschutz

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
6	9121-6	7392626020887
7	9121-7	7392626020894
8	9121-8	7392626020900
9	9121-9	7392626020917
10	9121-10	7392626020924
11	9121-11	7392626020931

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com