



jalas® GRAN PREMIO 1598 GP

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, CI, HI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



For yderligere information

SIKKERHEDSSTØVLET TIL HÅRDE FORHOLD

Denne støvle i Gran Premio-familien er fremstillet af slidstærkt materiale til krævende arbejdsmiljøer. Den har en mere rummelig pasform og er optimal i koldt vejr og på varme overflader. Det har en ekstra bred pasform og beskyttelse, som f.eks. FX2 Pro-indlægssål med PORON® XRD® for støddabsorbering, ydersål i nitrilgummi for suverænt greb på glatte underlag, en stabilisator i svangen for sikkert greb på stiger, sømværn i stål og tåkappe i letvægtsaluminium.

FORKLARING

- Ekstremt godt greb
- Meget god pasform
- Ekstra komfortabel
- Ekstra god støddæmpning

EKSTRA FUNKTIONER

- ProNose tåslidsforstærkning
- Rummelig pasform
- Ventilerende indersål
- Foret støvleskaft
- ESD
- Antistatiske egenskaber
- Bred foldet pløs
- Polsteret skaftekant
- Varmebestandig ydersål
- Oliebestandig ydersål
- Dobbelte støddæmpningszoner
- Opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)
- Øskener
- BOA® Fit System
- Ankelstøtte
- Vandafvisende læder
- Varmeisolerende



MODVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, sømpenetrations, forstuvningsskader, antistatisk, glidning, belastningsskader

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Udendørs, helårsbrug, varme overflader, glatte miljøer, tørre miljøer, rene miljøer, kolde miljøer, varme miljøer, våde miljøer, miljøer med olie og fedt, snavsede miljøer, krævende miljøer, eksplosivt risikomiljøer

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, transportation, building and construction, logistics, service

SPECIFIKATION

TYPE Sikkerhedssko, Støvler/Støvletter

KATEGORI Cat. II

SØMVÆRNETS MATERIALE Stål

PASFORM Bred

KOLLEKTION Gran Premio

OVERDELENS MATERIALE PU-behandlet læder

PRONOSE-MATERIALE PU

TÅVÆRNETS MATERIALE Aluminium

FORETS MATERIALE Polyamid

INDERSÅL JALAS 8103 FX2 Pro-X

INDERSÅLMATERIALE Tekstil, Blød E.V.A, Elektrisk ledende polyestertråd, Dobbelte stødabsorberende zoner i Poron® XRD*

MELLEMSÅLENS MATERIALE PU-mellemsål

YDERSÅLENS MATERIALE Gummiydørsål

LUKNING BOA® Fit System

FARVE Sort, Gul

NETTOVÆGT (STR. 42) 1.33 kg

OVERHOLDELSE



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HRO, CI, HI




ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR


TP TC 019:2011




EGENSKABER



Oliebæstændig ydersål



ProNose støvlidsforstærkning



Rummelig pasform



Vandafvisende




ESD




Tåværn i aluminium



Sømværn i stål



Varmebæstændig ydersål



Ergothon støddæmpningssystem



Antistatiske egenskaber

STØRRELSE	ART. NR	EAN
35	1598-35	6408487529016
36	1598-36	6408487529054
37	1598-37	6408487529092
38	1598-38	6408487529139
39	1598-39	6408487529177
40	1598-40	6408487529214
41	1598-41	6408487529252
42	1598-42	6408487529290
43	1598-43	6408487529337
44	1598-44	6408487529375
45	1598-45	6408487529412
46	1598-46	6408487529450
47	1598-47	6408487529488
48	1598-48	6408487529535
49	1598-49	6408487529573
50	1598-50	6408487529610

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com