



TEGERA® 8830R



Entdecke mehr

SCHNITTRISIKO IN KALTEN, TROCKENEN BEREICHEN

Handschuh mit Kälteschutz und hohem Schnittschutz (Klasse D), Handfläche mit Nitrilschaum-Beschichtung und Muster für guten Grip. Lebensmittelzulassung, 10 gg und CRF-Schnittschutztechnologie. Der Handschuh ist robust, weich und warm, und die Nitrilschaumbeschichtung hat eine sandige Oberfläche. Perfekt für guten Grip in kalten und trockenen Bereichen, in denen Schnittverletzungen drohen.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Sehr guter Schutz
- Robust
- Geschmeidig
- Warm
- Guter Griff
- Bequem

EIGENSCHAFTEN

- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C
- Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen



SCHÜTZT VOR/GEGEN

Schnittwunden, fleischwunden, kontakt mit kälte

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Bereich mit gefahr von schnittverletzungen, trockene bereiche, kalte bereiche, feuchte bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Bauarbeiten, erdarbeiten, maschinenführerarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Machinery and equipment, mro, transportation, building and construction, logistics, facilities

ART DER ARBEIT

Allround

EIGENSCHAFTEN

TYP Kälteschutz, Schnittschutzhandschuhe, Hitzeschutz

KATEGORIE Cat. II

FUTTER Dick gefüttert

FUTTERMATERIAL 10 gg, Acryl, CRF[®]-Technologie, HPPE, Polyester, Rostfreier Stahlfaserfaden

LÄNGE 250-285 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 4

PROFILFORM Schaum-Griffmuster

FARBE Schwarz, Blau

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/72

VERPACKUNGSARTEN Anhängeetikett mit Eurolochung

BESCHICHTUNG Handfläche beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL Nitrilschaum

STULPENMODELL Strickbündchen

MATERIAL STULPE Textil

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) Schnittbeständigkeit Klasse D

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) TDM: 22N

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL Acryl, HPPE (High performance polyethylene), Rostfreier Stahlfaserfaden, Polyester

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL Nitril

KONFORMITÄT




TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020 X2XXXX



Contact heat rating valid for palm area only

EIGENSCHAFTEN



GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
6	8830R-6	7340118452715
7	8830R-7	7340118387864
8	8830R-8	7340118387956
9	8830R-9	7340118388045
10	8830R-10	7340118388137
11	8830R-11	7340118388229
12	8830R-12	7340118408514

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com