

**TEGERA® INFINITY 8805R**For yderligere
information**ULTRABLØD, HÅNDFLADEDYPPET, SKÆREMODSTAND B**

Handske med unik føling, skærebeskyttelsesniveau B og touchscreen-funktionalitet. Ultralet takket være 18 gg CRF®-teknologigarn. Håndfladedyppet i ultrablødt nitrilskum, der giver suverænt greb på tørre overflader. Forstærket tommelfinger for længere levetid. Præcisionsarbejde. Åndbare materialer for komfort hele dagen. Tåler kontaktvarme op til 100 °C/212°F. Et bredt udvalg gør, at der findes en handske med perfekt pasform til alle. Hudvenlig med Derma-test og Oeko-Tex certifikat. Pakker til butikkerne leveres med beskrivende hangers for at hjælpe kunderne med deres valg i butikken.

FORKLARING

- Durable
- Extra comfortable
- Good fingertip sensitivity
- Flexible
- Good grip

EKSTRA FUNKTIONER

- Withstands contact heat up to 100°C
- Thin
- For touchscreen
- Approved for handling foodstuffs
- Reinforcement between index finger and thumb

MODVIRKER RISIKO FOR

Snit/skæreskader, slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs, udtørring, revner i huden

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Miljøer med snitrisiko, tørre miljøer, fugtige miljøer, snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Finmonteringsarbejde, montagearbejde, maskinoperatør, byggearbejde, tømrerarbejde, malerarbejde, installationsarbejde, vvs-installationsarbejde, pladearbejde, værkstedsarbejde, transportarbejde, maskinførerarbejde, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, metalarbejde, glasindustriarbejde, vedligeholdelsesarbejde, papirindustriarbejde, servicearbejde, butiksarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

ARBEJDSSTYPE

Let anvendelse

SPECIFIKATION

TYPE Skærebeskyttende handsker, Varmebeskyttende handsker

KATEGORI Cat. II

KOLLEKTION Infinity

FORETS MATERIALE 18 gg, Karbon, CRF®-teknologi, HPPE, Nylon, Stålfibertråd

LÆNGDE 220-270 mm

FINGERSPIDS NIVEAU 5

GREBDESIGN Sandet overflade

FARVE Grå, Gul

PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 6/72

EMBALLAGETYPER Detail hanger

DYPNING Dyppet på håndfladen

DYPNINGSMATERIALE Nitrilskum, Vandbaseret PU

MANCHETSTIL Strikket manchet

MANCHETMATERIALE Tekstil

SNITMODSTAND (EN ISO 13997) Snitmodstand niveau B

SNITMODSTAND (EN ISO 13997) TDM: 9N

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE Nylon, HPPE (High performance polyethylene), Stålfibertråd, Kulfibertråd

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Nitril


OVERHOLDELSE



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

EGENSKABER



| STØRRELSE | ART. NR | EAN |
|-----------|----------|---------------|
| 6 | 8805R-6 | 7340118369204 |
| 7 | 8805R-7 | 7340118369297 |
| 8 | 8805R-8 | 7340118369389 |
| 9 | 8805R-9 | 7340118369471 |
| 10 | 8805R-10 | 7340118369563 |
| 11 | 8805R-11 | 7340118369655 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com