



Pantofi de protecție comozi, cu sistem unic de fixare BOA®, cu partea de sus din șpalt și acoperire din PU.

ZENIT 1738

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



aflați mai multe

Pantofi de protecție comozi, cu sistem unic de fixare BOA®, cu partea de sus din șpalt și acoperire din PU. Foarte ergonomici, antistatici, cu fixare bună și branțuri din lână merinos, care mențin picioarele uscate. Talpă exterioară din RPU rezistentă la ulei, foarte aderentă. Bombeu din aluminiu JALAS®, protecție la perforare cu material textil tratat cu plasmă, zone de protecție dublă la impact din PORON® XRD®. Protecție (S3).

PROPRIETĂȚI

- Absorbție excelentă a șocurilor
- Cel mai ridicat nivel de protecție
- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă

CARACTERISTICI

- BOA® Fit System
- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Branțuri cu aerisire
- Întăritură vârf ProNose
- Respingere a apei
- Margini întărite
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Zone de amortizare dublă a șocurilor
- Stabilizator
- Legare rapidă



PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfulor degetelor, penetrarea cuielor, antistatice

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Pantofi

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)

POTRIVIRE Normală

COLECȚIE Zenit

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele acoperită cu PU, Șpalt

MATERIAL PRONOSE PU

MATERIAL BOMBEU Aluminiu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester, poliamidă

BRANȚ JALAS 8217 FX2 Climate

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, Fibră conductivă pe bază de poliester, Lână merinos, Zone de amortizare dublă a șocurilor din PORON® XRD®

MATERIAL TALPĂ MIJLOCIE Talpă mijlocie din PU

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din RPU

STRÂNGERE BOA Fit System

CULOARE Negru, Gri, Roșu

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.35 kg

CONFORMITATE



EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ÖNORM Z 1259



CARACTERISTICI



ESD



Proprietăți antistatice



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



Bombeu din aluminiu



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Întăritură vârf ProNose



Protecție împotriva cuielor din material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)



Respingere a apei



Stabilizator

MĂRIME	ART. NR.	EAN
36	1738-36	6408487501432
37	1738-37	6408487501449
38	1738-38	6408487501456
39	1738-39	6408487501463
40	1738-40	6408487501470
41	1738-41	6408487501487
42	1738-42	6408487501494
43	1738-43	6408487501500
44	1738-44	6408487501517
45	1738-45	6408487501524
46	1738-46	6408487501531
47	1738-47	6408487501548

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com