



TEGERA® 8555



aflați mai multe

Mănușă rezistentă la tăiere, complet căptușite, piele naturală de capră de calitate superioară, rezistență la tăiere de nivel D, Dyneema®, Cat. II, respingere a apei, pentru tot felul de lucrări

PROPRIETĂȚI

- Cel mai ridicat nivel de protecție
- Potrivire perfectă
- Sensibilitate extrem de bună la vârfurile degetelor
- Extrem de flexibile

CARACTERISTICI

- Respingere a apei



Dyneema®

PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin tăiere, vătămări prin abraziune, bășici, zgârieturi, julituri, răni, contact cu umezeala

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc de tăiere, medii umede, medii murdare, medii aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări în securitate și poliție

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Service

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări medii

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși pentru lucrări care necesită protecție specială, Mănuși rezistente la tăiere

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PALMĂ Piele naturală de capră de calitate superioară

CĂPTUȘEALĂ Complet căptușite

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Dyneema®

LUNGIME 230-265 mm

DEXERIAȚIE 5

CULOARE Negru

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 3/60

TIPURI DE AMBALAJE Fir

METODĂ DE ÎNCHIDERE Elasticizat 180°

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel D

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 15,5 N

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene)

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Piele

CONFORMITATE



TP TC 019:2011



EN 388:2016
2X43D

EN 420:2003
+A1:2009

EN ISO 11640:2012

CARACTERISTICI



Protecție împotriva tăieturilor



Respingere a apei

MĂRIME	ART. NR.	EAN
6	8555-6	7340118318103
7	8555-7	7340118318127
9	8555-9	7340118318165
12	8555-12	7340118318080

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com