



Weicher, bequemer und hitzebeständiger (bis 250 °C) Naturlatex-Handschuh mit perfektem Grip.

TEGERA® 8160



Entdecke mehr

SCHÜTZT VOR NÄSSE UND KONTAKTWÄRME

Weicher, bequemer und hitzebeständiger (bis 250 °C) 0,5 mm/19,6 mil dünner Naturlatex-Handschuh mit perfektem Grip dank Schaum-Griffmuster. Geeignet für Arbeiten in Bereichen, in denen das Risiko von Verletzungen durch Kontaktwärme besteht. Flexibler Chemikalienschutzhandschuh für allgemeine Arbeiten.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bequem
- Sehr guter Schutz
- Guter Griff
- Geschmeidig

EIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C

SCHÜTZT VOR/GEGEN

Verletzungen durch hitze, kontakt mit schmutz, kontakt mit nässe, kontakt mit feuchtigkeit

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Rutschige bereiche, warme bereiche, nasse bereiche, feuchte bereiche, schmutzige bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Landwirtschaftsarbeiten, bauarbeiten, raumpflege, betonarbeiten, sanierungsarbeiten, arbeit mit heißen gegenständen, meeresbauarbeiten, lackierarbeiten, malerarbeiten, papierindustriearbeiten, petrochemiearbeiten, müllabfuhrarbeiten, holzindustriearbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Agriculture, pulp and paper, building and construction

ART DER ARBEIT

Allround

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

Gemäß EN 16523-1:2015. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ejendals.

EIGENSCHAFTEN

TYP Allround Arbeitshandschuhe, Chemikalienbeständige Handschuhe, Hitzeschutz

KATEGORIE Cat. III

STÄRKE 0,5* mm (*chem-layer)

FUTTERMATERIAL Interlock

LÄNGE 300 mm

PROFILFORM Schaum-Griffmuster

FARBE Blau

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 12/120

VERPACKUNGSARTEN Großpackung

BESCHICHTUNG Zweifach beschichtet, Vollständig beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL Latex




EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL Baumwolle

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL Naturlatex


KONFORMITÄT



TP TC 019:2011



EIGENSCHAFTEN



TEST NACH EN ISO 374-1:2016

Getestete Chemikalie	A	K	L	P	T
Permeationsstufe	2	2	3	5	6
Degradation %	-2,8	-7,7	55,7	-4,6	-21,9

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
6	8160-6	7392626008038
7	8160-7	7392626007543
8	8160-8	7392626007550
9	8160-9	7392626007567
10	8160-10	7392626007574
11	8160-11	7392626007581



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
 Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com