



Weicher und elastischer
angerauter
Chemikalienschutzhandschuh
aus Naturlatex und
Neopren.

■ TEGERA® 241

AUS ZWEI MATERIALIEN, LANGE STULPE

Weicher und elastischer angerauter Chemikalienschutzhandschuh 0,68 mm/26,7 mil aus Naturlatex und Neopren für Allroundarbeiten. Guter Grip dank diamantförmigem Griffmuster und extralange Stulpe zum Schutz. Dieser Handschuh bietet sehr guten Schutz und ist für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Sehr guter Schutz
- Gute Passform
- Robust
- Guter Griff
- Bequem

EIGENSCHAFTEN

- Wasserdicht
- Extra lang
- Für den Umgang mit Lebensmitteln
zugelassen

SCHÜTZT VOR/GEGEN

Verätzungen, kontakt mit chemikalien

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Bereiche mit chemischen gefahren, gesundheitsgefährdende bereiche, ätzende umgebungen, nasse bereiche, feuchte bereiche, schmutzige bereiche, harte arbeitsbedingungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Landwirtschaftsarbeiten, chemische arbeiten, chemisch-technische arbeiten, laborarbeiten, lackierarbeiten, malerarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Agriculture, food processing, pulp and paper, chemical

ART DER ARBEIT

Allround

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

Gemäß EN 16523-1:2015. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ejendals.

EIGENSCHAFTEN

TYP Chemikalienbeständige Handschuhe

KATEGORIE Cat. III

STÄRKE 0,68* mm (*chem-layer)

LÄNGE 410 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

INNENSEITE Angeraut

PROFILFORM Grifffläche Diamant

FARBE Schwarz

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/60

AQL 0.65





VERPACKUNGSARTEN Beutel

BESCHICHTUNGSMATERIAL Latex, Neopren

KONFORMITÄT




TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020

EIGENSCHAFTEN



TEST NACH EN ISO 374-1:2016

Getestete Chemikalie	K	L	M	O	P	T
Permeationsstufe	6	5	5	3	6	6
Degradation %	-22,6	43,3	24,0	-20,8	38,7	1,6

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
8	241-8	7392626030831
9	241-9	7392626030848
10	241-10	7392626030855
11	241-11	7392626034853

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com