

■ TEGERA® 886



aflați mai multe

SENSIBILITATE LA VÂRFURI CARE DUREAZĂ

Mănușă sintetică, nitril, impregnată 3/4, finisaj omogen, 15 gg, Lycra®, nylon, cat. II, palmă repelentă la apă și ulei, pentru lucrări de asamblare fină

PROPRIETĂȚI

- Durabile
- Sensibilitate bună la vârfurile degetelor
- Flexibile
- Confortabilă
- Priză bună

CARACTERISTICI

- Palmele și articulațiile degetelor respinge apa și uleiurile

PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin abraziune, julturi, răni, contact cu murdăria, contact cu umezeala

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii umede, medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Asamblare fină, asamblare, lucrări de inspectare, lucrări de construcții, tâmplărie, lucrări de instalare, instalații electrice, instalații hvac, construcții, pregătirea terenului, lucrări la depozite de mărfuri, lucrări la aeroport

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Machinery and equipment, mro, automotive, transportation

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări ușoare

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși pentru lucrări de precizie

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ 15 gg, Nailon, Spandex

LUNGIME 230-280 mm

DEXERIAȚE 5

DESIGN DE ADERENȚĂ Finisaj omogen

CULOARE Negru, Galben

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/120

TIPURI DE AMBALAJE Pungă cu orificiu de agățare

IMPREGNARE Impregnate 3/4

MATERIAL DE IMPREGNARE Spumă de nitril

STIL MANȘETĂ Manșetă tricotată

MATERIAL MANȘETĂ Material textil


SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR Nailon, Latex natural, Elastan

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Nitril

CONFORMITATE



TP TC 019:2011




EN 388:2016+A1:2018 412XA

EN ISO 21420:2020



CARACTERISTICI



MĂRIME	ART. NR.	EAN
6	886-6	7392626063068
7	886-7	7392626032354
8	886-8	7392626032378
9	886-9	7392626032385
10	886-10	7392626032392
11	886-11	7392626063099

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com