



Fleksibel, blød og hudvenlig syntetisk handske, håndflade dypet i microfoam.

TEGERA® 883A



For yderligere information

TOUCHSCREEN-FUNKTIONALITET, TIL LET ARBEJDE

En strikket, fleksibel syntetisk handske, fremstillet af 15 gg fiber, håndflade dypet i nitrilskum. Touchscreen-funktionalitet. Perfekt til præcisionsarbejde, finmontering, inspektionsarbejde og andre former for lettere arbejdsopgaver i tørre og fugtige miljøer. Tåler kontaktvarme op til 100 °C/212 °F. Hudvenlig med Derma-test og Oeko-Tex certifikat.

FORKLARING

- Meget slidstærk
- God fingerspidsfølelse
- Smidig
- Godt greb
- Komfortabel

EKSTRA FUNKTIONER

- Tåler kontaktvarme op til 100°C.
- Til touchkærme

MODVIRKER RISIKO FOR

Slidskader, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Tørre miljøer, fugtige miljøer, snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Finmonteringsarbejde, montagearbejde, inspektionsarbejde, maskinoperatør, byggearbejde, tømrerarbejde, malerarbejde, installationsarbejde, el-installationsarbejde, vvs-installationsarbejde, pladearbejde, plademonteringsarbejde, anlægsarbejde, jordarbejde, betonarbejde, værkstedsarbejde, transportarbejde, maskinførerarbejde, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, minearbejde, træindustriarbejde, skovarbejde, landbrugsarbejde, havearbejde, vedligeholdelsesarbejde, renholdningsarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Agriculture, mining, rubber and plastic, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics

ARBEJDSSTYPE

Let anvendelse

SPECIFIKATION

TYPE Varmebeskyttende handsker, Handsker til præcisionsarbejde

KATEGORI Cat. II

FORETS MATERIALE 15 gg, Nylon, Spandex

LÆNGDE 220-260 mm

FINGERSPIDS NIVEAU 5

GREBDESIGN Greboverflade i microskum

FARVE Sort, Grå

PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 12/120

EMBALLAGETYPER Krog med mærkat

DYPNING Dyppet på håndfladen

DYPNINGSMATERIALE Nitrilskum

MANCHETSTIL Strikket manchet

MANCHETMATERIALE Tekstil

SNITMODSTAND (EN ISO 13997) Snitmodstand niveau A

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE Nylon, Naturlig latex, Elastan

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Nitril

OVERHOLDELSE




TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020 X1XXXX



Contact heat rating valid for palm area only

EGENSKABER



STØRRELSE	ART. NR	EAN
5	883A-5	7340118381107
6	883A-6	7340118322063
7	883A-7	7340118322070
8	883A-8	7340118322087
9	883A-9	7340118322094
10	883A-10	7340118322049
11	883A-11	7340118322056

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com