



TEGERA® 126A



For yderligere information

FREMAGENDE PRÆCISION TIL TIG-SVEJSNING

Læderhandske i høj kvalitet med overlegen komfort, fleksibilitet og Kevlar®-sømme for ekstra slidstyrke. Branchenorm for læderhandske til TIG-svejsning. Lange manchetter giver ekstra beskyttelse mod stænk fra smeltet metal. Elastik ved håndled for bedre pasform, uforet for ekstra god fingerføling og præcision.

FORKLARING

- Højt kvalitetsniveau af beskyttelse
- Slidstærk
- Ekstrem god fingerspidsfølelse
- Ekstra smidig
- Meget god pasform

EKSTRA FUNKTIONER

- KEVLAR®-tråd i sømmene, der tåler kort varmpåvirkning på 427° C og længere varmpåvirkning på 204° C
- Tåler kontaktvarme op til 100°C.
- Forstærket pegefinger
- Varmebestandig sytråd

MODVIRKER RISIKO FOR

Brandskader, varmeskader, slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Varme miljøer, snavsede miljøer, krævende miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Montagearbejde, værkstedsarbejde, skovarbejde, støbning, havearbejde, glasindustriarbejde, arbejde i varme miljøer, installationsarbejde, maritimt arbejde, metalarbejde, minearbejde, papirindustriarbejde, vedligeholdelsesarbejde, svejsearbejde, træindustriarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics, facilities, service, retail

ARBEJDSATYPE

Let anvendelse

SPECIFIKATION

TYPE Varmebeskyttende handsker, Svejsehandsker

KATEGORI Cat. III

HÅNDFLADENS MATERIALE Gedeskind i topkvalitet

MATERIALE I OVERHÅND Gedeskind i topkvalitet

FOR Uforet

LÆNGDE 310-350 mm

FINGERSPIDS NIVEAU 5

FARVE Hvid, Gul

PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 12/60

EMBALLAGETYPER Tråd

LUKKEMETODE Elastisk kant 180°

MANCHETSTIL Sikkerhedsmanchet


MANCHETMATERIALE Læder

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Læder, Naturlig latex


OVERHOLDELSE



TP TC 019:2011



EN 12477:2001+A1:2005



EN 420:2003 +A1:2009

EN 1149-2:1997 R:2.55x10°Q

Type B

STØRRELSE	ART. NR	EAN
7	126A-7	7340118312293
8	126A-8	7340118312316
9	126A-9	7340118312330
10	126A-10	7340118312255
11	126A-11	7340118312279

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com