



Robuster, mittelhoher Sicherheitsschuh mit höchstem Schutz (S3) und BOA® Fit System für größere Arbeiten.

JALAS® 1278 HEAVY DUTY



Entdecke mehr

Ein robuster, mittelhoher Sicherheitsschuh mit höchstem Schutz (S3) und BOA® Fit System für größere Arbeiten. Der PU-beschichtete Leder- und Mikrofaser-Schuh sorgt für exzellenten Fuß- und Sprunggelenkschutz. Die öl- und hitzebeständige Nitril-Außensohle bietet hervorragenden Grip, während JALAS® Alu-Schuhkappen, PTC Nageldurchtrittsschutz und integrierte Dämpfung aus Poron® XRD® für Sicherheit sorgen.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung

EIGENSCHAFTEN

- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Ösen
- Wasserabweisend
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- BOA® Fit System
- Gepolsterte Lasche
- TPU Fersenunterstützung
- Wattierter Schaftrand aus Memory Foam
- Sprunggelenkunterstützung
- Ergonomisch geformt

BOA®

SCHÜTZT VOR/GEGEN

zehenverletzungen, nageldurchtrittverletzungen, verstauchungen, elektrische aufladung

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

im freien, innenräume, ganzjähriger gebrauch, heiße oberflächen, umgebungen mit gefahr von penetration der laufsohle, ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, harte arbeitsbedingungen

EIGENSCHAFTEN

TYP Sicherheitsschuhe, Stiefel/Halbstiefel

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Stahl

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Heavy Duty

OBERMATERIAL PU-beschichtetes Leder

PRONOSE MATERIAL PU

ZEHENKAPPENMATERIAL Komposit

MATERIAL FUTTER Polyester, polyamid

EINLEGESOHLE FX2 Supreme

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, Zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®


MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle


VERSCHLUSS BOA® Fit System

FARBE Schwarz, Blau


NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1,4 kg



Nageldurchtrittschutz aus Stahl




Hitzebeständige Laufsohle




Wasserabweisend




Ölbeständige Laufsohle



ProNose Zehenkappenverschleißschutz



Komposit-Zehenschutzkappe



Ergothan Stoßdämpfungssystem



Antistatische Eigenschaften



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191



ESD

KONFORMITÄT

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI
ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
35	1278-35	6408487506086
36	1278-36	6408487506093
37	1278-37	6408487506109
38	1278-38	6408487506116
39	1278-39	6408487506123
40	1278-40	6408487506130
41	1278-41	6408487506147
42	1278-42	6408487506154
43	1278-43	6408487506161
44	1278-44	6408487506178
45	1278-45	6408487506185
46	1278-46	6408487506192
47	1278-47	6408487506208
48	1278-48	6408487506215

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com