**TEGERA® 12945**For yderligere  
information**BLØD PVC-HANDSKE, EKSTRA LANG MANCHET**

Dobbeltdyppet kemikaliebeskyttelseshandske i PVC med ekstralang manchete. Den tåler kontaktvarme op til 100 °C/212 °F, giver et godt greb i olie, har strikket for, er ftalatfri og har et 0,2 mm/7,8 mil beskyttelseslag mod kemikalier. Forbøjede fingre, et behageligt og blødt design, fører til mindre træthed i hænderne og forbedret arbejds effektivitet.

**FORKLARING**

- Højt kvalitetsniveau af beskyttelse
- Slidstærk
- Godt greb
- Komfortabel
- Godt greb i olierede miljøer

**EKSTRA FUNKTIONER**

- Tåler kontaktvarme op til 100°C.
- Ekstra lang
- Vandtæt
- Beskyttelse mod kemikalier
- Forbøjede fingre
- Latexfri
- Phalatfri
- Modstandsdygtig over for olie og fedt

**MODVIRKER RISIKO FOR**

Varmeskader, ætsekader, kontakt med snavs, kontakt med kemikalier, kontakt med væske, kontakt med fugt, kontakt med olie

**PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER**

Kemiske risikomiljøer, miljøer med mikrobiologiske risici, sundhedsskadelige miljøer, ætsende miljøer, våde miljøer, fugtige miljøer, miljøer med olie og fedt, snavsede miljøer

**PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER**

Byggearbejde, vvs-installationsarbejde, anlægsarbejde, jordarbejde, betonarbejde, transportarbejde, minearbejde, metalarbejde, landbrugsarbejde, fiskeindustriarbejde, fiskeri, maritimt arbejde, kemisk arbejde, petrokemisk arbejde, kemoteknisk arbejde, papirindustriarbejde, saneringsarbejde, renholdningsarbejde

**PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER**

Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, metal fabrication, automotive, building and construction

**ARBEJDSTYPE**

Grov anvendelse

**KEMISK MODSTANDSDYGTIGHED**

I henhold til EN 16523-1:2015. Kontakt Ejendals for mere information.

**SPECIFIKATION**

TYPE Kemikaliebeskyttelseshandsker, Varmebeskyttende handsker

KATEGORI Cat. III

TYKKELSE 0,2\* mm (\*chem-layer)

FORETS MATERIALE Nylon, Sømløs

LÆNGDE 450 mm

FINGERSPIDS NIVEAU 5

GREBDESIGN Granuleret

FARVE Blå, Sort

PAR PR.: BUNDT/ÆSKE 12/60

DYPNINGSMATERIALE PVC (Vinyl)




SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE Nylon

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Polyvinylklorid

**OVERHOLDELSE**




TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020

**EGENSKABER**



**PRØVNING I HENHOLD TIL EN ISO 374-1:2016**

Testet kemikalie	K	L	M	P	T
Gennemtrængningsniveau	2	3	6	6	
Degradation %	0,4	52,9	61,3	-9,6	26,8

STØRRELSE	ART. NR	EAN
8	12945-8	7392626068698
9	12945-9	7392626068711
10	12945-10	7392626068650
11	12945-11	7392626068674



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com