TEGERA®

TEGERA® 132A

Scopri di più

GUANTO DI SALDATURA CON RESISTENZA AL TAGLIO C

Guanto di saldatura MIG di alta qualità per la protezione dal taglio e dal calore (C) in pieno fiore scamosciato di capretto resistente al calore e crosta di bovino di alta qualità. Ideale per lavori in cui sono necessarie sia la protezione dal calore che la protezione dal taglio. Cuciture rinforzate in fibra KEVLAR®, idrorepellente e oleorepellente, per uso generico. Il polsino aumenta il comfort e impedisce allo sporco di penetrare nel guanto.

PROPRIETÀ

- Elevato livello di protezione
- Buona sensibilità per le punte delle dita
- Durevole
- Buona presa
- Eccellente calzata

CARATTERISTICHE

- Resiste al calore per contatto fino a 100 °C
- Cuciture rinforzate
- Idrorepellente e oleorepellente

Kevlar®

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da ustione, lesioni da calore, lesioni da taglio, lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco, contatto con umido, contatto con oli

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti a rischio di taglio, ambienti caldi, ambienti umidi, ambienti oleosi e grassi, ambienti sporchi, ambienti critici

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Lavori con metalli in lastre, engineering, lavorazione dei metalli, saldatura, lavoro a caldo, industria mineraria

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive

TIPO DI LAVORO

Applicazione media

DATI TECNICI

TIPO Protezione da taglio, Protezione contro il calore, Guanti per saldatura
CATEGORIA Cat. III
MATERIALE DEL PALMO Camoscio di capretto premium in crosta resistente al calore e idrorepellente
MATERIALE DEL DORSO Camoscio di capretto premium in crosta resistente al calore e idrorepellente
FODERA Completamente rivestito
MATERIALE DELLA FODERA KEVLAR® fiber
LUNGHEZZA 310-370 mm
DESTREZZA 3
COLORE Marrone, Nero
PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 12/60
PRESENTAZIONE Appeso con filo
CLOSING METHOD Elasticizzato 180°
TIPO DI POLSINO Manichetta di sicurezza
MATERIALE DEL POLSINO Pelle
RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) Livello C di resistenza al taglio
RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM: 15.03 N
MATERIALE INTERMEDIO Para-aramidica
MATERIALE ESTERNO Pelle, Lattice naturale

CONFORMITÀ

CE 2777

EAC

TP TC 019:2011

Informazioni/UIS

EN 12477:2001+A1:2005

EN 407:2004
41324X

EN 388:2016
3X22C

EN 420:2003
+A1:2009

EN 1149-2:1997
R:0.130x10⁹Ω

Tipo A

CARATTERISTICHE

Protezione dal taglio

TAGLIA	N. ART.	EAN
7	132A-7	7340118312125
8	132A-8	7340118312149
9	132A-9	7340118312163
10	132A-10	7340118312040
11	132A-11	7340118312064
12	132A-12	7340118312088
13	132A-13	7340118312101

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.