TEGERA®

TEGERA® 139

Scopri di più

Protezione dal taglio e dal calore per applicazioni gravose. Resistente crosta di vacchetta sul palmo e cotone traspirabile sul dorso. Fodera in KEVLAR® per una maggiore protezione dal calore e dal taglio. Polso elasticizzato per una vestibilità migliore. Manichetta di sicurezza per una protezione extra. Polsino riflettente per facilitare il rilevamento in situazioni di scarsa illuminazione.EN 388:2016, 4X44B EN 407:2004, 41324X

PROPRIETÀ

- Elevato livello di protezione
- Buona sensibilità per le punte delle dita
- Buona calzata
- Durevole

CARATTERISTICHE

- Resiste al calore per contatto fino a 100 °C
- Dito indice rinforzato
- Riflettente
- Dita e pollice rinforzati

Kevlar®

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da ustione, lesioni da calore, lesioni da taglio, lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti a rischio di taglio, ambienti caldi, ambienti critici

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Lavori con metalli in lastre, piastrellatura, lavorazione dei metalli, lavoro a caldo, industria mineraria

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Building and construction, automotive, mining

TIPO DI LAVORO

Applicazione media

DATI TECNICI

TIPO Protezione da taglio, Protezione contro il calore
CATEGORIA Cat. III
MATERIALE DEL PALMO Crosta di vacchetta
MATERIALE DEL DORSO Cotone
FODERA Completamente rivestito
MATERIALE DELLA FODERA KEVLAR® fiber
LUNGHEZZA 265-305 mm
DESTREZZA 1
COLORE Nero, Giallo
PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/60
PRESENTAZIONE Appeso con filo
CLOSING METHOD Elasticizzato 180°
TIPO DI POLSINO Manichetta di sicurezza
MATERIALE DEL POLSINO Tessuto
RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) Livello B di resistenza al taglio
RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM: 9.24 N
MATERIALE INTERNO Para-aramidica
MATERIALE ESTERNO Cotone, Pelle, Lattice naturale

CONFORMITÀ

CE 2777

EAC

TP TC 019:2011

Informazioni/UIS

EN 407:2004
41324X

EN 388:2016
4X44B

EN 420:2003
+A1:2009

EN 1149-2:1997
R:1,34x10¹⁰Ω

CARATTERISTICHE

Protezione dal taglio

TAGLIA	N. ART.	EAN
6	139-6	7392626049482
7	139-7	7392626039339
8	139-8	7392626039346
9	139-9	7392626039353
10	139-10	7392626039360
11	139-11	7392626039377
12	139-12	7392626039384
13	139-13	7392626039391
14	139-14	7392626046238
15	139-15	7392626046245

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.