jalas® GRAN PREMIO 1540 ROUTE

EN ISO 20345:2011 S2, SRC, HRO, CI

Conozca más

Zapato de seguridad, puntera de aluminio, suela intermedia de PU, caña de plástico, suela de goma, material superior de textil, piel revestida de PU.

PROPIEDADES

- El más alto nivel de protección
- Agarre excelente
- Ajuste excelente
- Extra cómodo
- Excelente absorción de impactos

CARACTERÍSTICAS

- Suela resistente al calor
- Suela resistente a hidrocarburos
- Propiedades antiestáticas
- Hidrofugado
- Horma ancha
- Caña reforzada
- Plantilla higiénica con ventilación
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones en los dedos de los pies, antiestático

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Para exterior

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Calzado bajo
CATEGORÍA Cat. II
AJUSTE Ancha
COLECCIÓN Gran Premio
MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Cuero revestido de PU, Textil
MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio
MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida
PLANTILLA FX2 Pro
MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®
MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU
MATERIAL DE LA SUELA Suela de caucho nitrilo
SUJECIÓN Cordones
COLOR Negro, Gris, Azul
PESO NETO (TALLA 42) 1.18 kg

CONFORMIDAD

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S2, SRC, HRO, CI

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARACTERÍSTICAS

- ESD
- Propiedades antiestáticas
- Sistema de absorción de impactos Ergothan
- Puntera de aluminio
- Suela resistente al aceite
- Suela resistente al calor
- Hidrofugado
- Ajuste ancho

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
36	1540-36	6408487441721
37	1540-37	6408487441738
40	1540-40	6408487441769
41	1540-41	6408487441776
42	1540-42	6408487441783
45	1540-45	6408487441813
47	1540-47	6408487441837
48	1540-48	6408487441844

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.