

**jalas® E-SPORT 1625**

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HI, CI ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



aflați mai multe

Gheată de protecție, material lamela anti-perforare material textil compozit tratat cu plasmă (PTC), material bombeu aluminiu, glencuri de plastic, talpă exterioară din PU, material parte superioară piele acoperită cu PU;Șpalt

PROPRIETĂȚI

- Cel mai ridicat nivel de protecție
- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă
- Absorbție bună a șocurilor
- Ușoară

CARACTERISTICI

- Reflector
- Parte superioară căptușită
- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Respingere a apei
- Branțuri cu aerisire
- Greutate redusă
- Limbă burduf
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Zone de amortizare dublă a șocurilor

PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfulor degetelor, penetrarea cuielor, antistatice

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, de interior, medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Bocanci/Bocanci până la gleznă

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)

POTRIVIRE Normală

COLECȚIE E-Sport

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele acoperită cu PU, Șpalt

MATERIAL BOMBEU Aluminiu

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester, poliamidă

BRANȚ FX2 Classic

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, Fibră conductivă pe bază de poliester, Zonă de amortizare a șocurilor din Ergothan

MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din PU

STRÂNGERE Șireturi

CULOARE Negru, Gri, Roșu

GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.21 kg

CONFORMITATE



EN ISO 20345:2011
S3, SRC, HI, CI



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011



CARACTERISTICI



ESD



Proprietăți antistatice



Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan



Bombeu din aluminiu



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Respingere a apei



Protecție împotriva cuielor din material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)

MĂRIME	ART. NR.	EAN
36	1625-36	6408487438639
37	1625-37	6408487438646
38	1625-38	6408487438653
39	1625-39	6408487438660
40	1625-40	6408487438677
41	1625-41	6408487438684
42	1625-42	6408487438691
43	1625-43	6408487438707
44	1625-44	6408487438714
45	1625-45	6408487438721
46	1625-46	6408487438738
47	1625-47	6408487438745

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com