



jalas® ZENIT 1708

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC



Dowiedz się więcej

Miękkie, wygodne sandały bezpieczne o doskonałej ochronie S1P z zapięciem BOA® do użytku w budynkach. Cholewka ze skóry powlekanej PU i dwoiny oraz poliestrowa i poliamidowa podszewka to ciepło i bezpieczeństwo stóp. Olejoodporna podeszwa RPU oferuje doskonałą przyczepność, a aluminiowy nosek JALAS®, zabezpieczenie antyprzebiciowe z tkaniny obrabianej plazmowo i podwójne strefy ochrony przed uderzeniem PORON® XRD® chronią stopy.

WŁAŚCIWOŚCI

- Najwyższy poziom ochrony
- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów
- Oddychające

CECHY

- Wzmocnienie palców ProNose
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Wyściełane krawędzie cholewki
- Wentylowana wkładka
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Stabilizator
- Szybkie zawiązywanie
- BOA® Fit System
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy



ZAPOBIEGA RYZYKU

obrażenia palców, przebicie, antystatyczne

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

wewnątrz, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Sandały

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Tkanina z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)

DOPASOWANIE Normalne

KOLEKCJA Zenit

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra powlekana poliuretanem, Skóra dwoina

MATERIAŁ WZMOCNIENIA NOSKA Poliuretan

MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester, poliamid

WKŁADKA FX2 Supreme

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Nić

przewodząca na bazie poliestru, Wełna merynosów,

Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z Poron® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa

środkowa z poliuretanu

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna z RPU

ZAPIĘCIE BOA® Fit System

KOLOR Czarny, Szary, Czerwony

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1,31 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011

DGUV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI



ESD



Właściwości antystatyczne



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Aluminiowy podnosek



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Wzmocnienie palców ProNose



Wkładka antyprzebiciorowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)



Stabilizator

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
36	1708-36	6408487501555
37	1708-37	6408487501562
38	1708-38	6408487501579
39	1708-39	6408487501586
40	1708-40	6408487501593
41	1708-41	6408487501609
42	1708-42	6408487501616
43	1708-43	6408487501623
44	1708-44	6408487501630
45	1708-45	6408487501647
46	1708-46	6408487501654
47	1708-47	6408487501661

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com