



## JALAS® 1898W WINTER KING



Lue lisää

Erittäin lämmin turvasaapas kylmiin työympäristöihin. Suojausluokka S3 HRO. PU-pinnoitettu nahkapäällinen, jossa on Kevlar®-saumat, jotka kestävät lämpöä jopa 204 °C pitkäaikaisesti. Suojaa hitsausroiskeilta. Öljyn- ja lämmönkestävä nitriliulkopohja antaa erinomaisen pidon. Alumiininen JALAS®-varvassuoja, plasmakäsitelty tekstiilinen naulaanastumissuoja ja kaksinkertaiset Poron® XRD®-iskunvaimennusvyöhykkeet pohjallisessa.

### OMINAISUUDET

- Korkein suojaustaso
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erittäin lämmin
- Erinomainen iskunvaimennus

### KUVAUS

- Kärkikuppi
- Tilava lesti
- Saumoissa lyhytaikaisesti 427° C -astetta ja pitkäaikaisesti 204° C -astetta kestävää KEVLAR®-kuitua
- Kuumuutta kestävä päällinen
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Pehmustettu varsiosa
- Vetolenkit
- Vettähyllivä
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Kuumuutta kestävä
- Kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita



**SUOJAA SEURAAVILTA**

varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen, kylmää vastaan

**ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT**

ulkokäyttö, lämpimät pinnat, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, kylmät ympäristöt, vaativa ympäristö

**ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET**

kuumat työskentelyolosuhteet, metallityöt, peltisepäntyöt, hitsaustyöt

**ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT**

metal fabrication

**SPESIFIKAATIO**

**TYYPPI** Turvajalkineet, Saappaat

**NAULASUOJAN MATERIAALI** Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

**SOVITUS** Tilava

**KOKOELMA** Gran Premio

**PINTAMATERIAALI** PU-pintainen nahka

**PRONOSE-MATERIAALI** PU

**VARVASSUOJAN MATERIAALI** Alumiini

**VUORIN MATERIAALI** Meida® -lämmöneriste, Polyesteriturkis, Alumiinifolio

**POHJALLINEN** FX2 Winter

**POHJALLISEN MATERIAALI** Tekstiili, Alumiinifolio, Pehmeä E.V.A, Merinovilla, Poron® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

**KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI** PU-väli pohja

**ULKOPOHJAN MATERIAALI** Nitrilikumi ulkopohja

**VÄRI** Musta, Harmaa, Keltainen

**NETTOPAINO (KOKO 42)** 1,62 kg



EAC



ESD



Alumiininen varvasuoja



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Vettähylyvä



Öljyä kestävä ulkopohja



Pronose-kärkikuppi



Tilava lesti



Antistaattiset ominaisuudet



Plasmakäsitelty komposiitti naualaanastumissuoja (PTC)



Talvimalli



Kuumuutta kestävä päällinen

**VAATIMUSTENMUKAISUUS**

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

KOKO	TUOTENRO	EAN
35	1898W-35	6408487522727
36	1898W-36	6408487522734
37	1898W-37	6408487522741
38	1898W-38	6408487522758
39	1898W-39	6408487522765
40	1898W-40	6408487522772
41	1898W-41	6408487522789
42	1898W-42	6408487522796
43	1898W-43	6408487522802
44	1898W-44	6408487522819
45	1898W-45	6408487522826
46	1898W-46	6408487522833
47	1898W-47	6408487522840
48	1898W-48	6408487522857
49	1898W-49	6408487522864
50	1898W-50	6408487522871

# ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com