jalas® TIO 2028

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

For ytterligere informasjon

TRE-I-ÉN-SÅLE. VANNAVVISENDE.

En myk og vannavvisende vernesko med høy beskyttelse. Optimal mykhet og komfort takket være den stabile TIO-sålen (Three In One), som forebygger langvarige fot- og ryggskader. BOA® Fit System på siden gir perfekt passform og eliminerer trykkpunkter når du arbeider på knærne. Skoen har en tåhette i aluminium og spikertrampbeskyttelse i myk tekstil. Den nye TIO-teknologien er utviklet av Jalas.

BETYDNING

- Ekstremt godt grep
- Svært god passform
- Ekstra behagelig
- Ekstra god støtdemping

TILLEGGSEGENSKAPER

- Oljebestandig yttersåle
- Antistatiske egenskaper
- Doble støtdempingssoner
- I henhold til IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ventilerende innersåle
- Ergonomisk utformet
- Myk
- BOA® Fit System
- Antistatisk/ATEX
- Anatomisk utformet
- Støtdempende
- Fri for animalske produkter

Xrd PROTECTION BOA DIALED IN. PRECISION FIT. ComSoft Air

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

MOTVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, gjennom trenging av spiker, antistatisk, skliing

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Utendørs, innendørs, helårsbruk, omgivelser med risiko for skarpe gjenstander, glatte miljøer, tørre miljøer, rene miljøer, varme miljøer

SPESIFIKASJON

TYPE Vernesko, Lavsko
KATEGORI Cat. II
MATERIALE FOR SPIKERBESKYTTELSE Plasmabehandlet tekstil
PASSFORM Normal
KOLLEKSJON TIO
MATERIALE FOR OVERDEL CPU overdelstruktur, Mikrofiber, Tekstil
TÅHETTEMATERIALE Aluminium
FÔRMATERIALE Polyester
INNERSÅLE FX3 Soft
INNERSÅLEMATERIALE Tekstil, Myk E.V.A, Elektrisk ledende polyestertråd, PU, Doble støtdempingssoner i Poron® XRD®
MELLOMSÅLEMATERIALE PU-mellomsåle
YTTERSÅLEMATERIALE RPU-yttersåle
LUKKING BOA® Fit System
FARGE Svart, Blå

SAMSVAR

CE Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S3, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

DGUV 112-191

EGENSKAPER

- ESD
- Antistatiske egenskaper
- Ergothan støtdempingssystem
- Tåhette i aluminium
- Oljebestandig yttersåle
- Vannavvisende
- Spikertrampbeskyttelse i plasmabehandlet tekstil

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
35	2028-35	6408487537318
36	2028-36	6408487536786
37	2028-37	6408487536823
38	2028-38	6408487536861
39	2028-39	6408487536908
40	2028-40	6408487536946
41	2028-41	6408487536984
42	2028-42	6408487537028
43	2028-43	6408487537066
44	2028-44	6408487537103
45	2028-45	6408487537141
46	2028-46	6408487537189
47	2028-47	6408487537226
48	2028-48	6408487537264

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.