



TEGERA® 215



Zjistit více

Protiřezná rukavice, kompletně podšitá, 0,6-0,7 mm lícová kozinka nejvyšší kvality, polyester, stupeň odolnosti proti proříznutí C, KEVLAR® fiber, Cat. II, zesílený ukazovák, zesílené konečky prstů, pro přesnou práci

VLASTNOSTI

- Vysoká úroveň ochrany
- Odolná
- Dokonale padne
- Neobyčejně dobrá citlivost konečků prstů

VLASTNOSTI

- Zesílený ukazovák
- Zesílené konečky prstů

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

pořezání, odřeniny, puchýře, oděrky, škrábance, tržné rány

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

drsné podmínky

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

montážní práce, výstavba a konstrukce, tesařské práce, instalační práce, instalace vzduchotechniky, klempířské práce, kladení krytin, konstrukční práce, strojírenství, přepravní práce, práce s kovem, práce ve sklářství, dřevařské práce, opravářské práce

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

transportation, utilities, building and construction, automotive, glass, bricks, concrete

TYP PRÁCE

Lehké práce

SPECIFIKACE

KATEGORIE Cat. II

MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová kozinka nejvyšší kvality

MATERIÁL VRCHNÍ ČÁSTI Polyester

PODŠÍVKA Kompletně podšitá

MATERIÁL PODŠÍVKY KEVLAR® fiber

DÉLKA 210-260 mm

BARVA Šedá, Bílá

POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 12/120

TYPY BALENÍ Spojené nití

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) **Stupeň odolnosti proti proříznutí C**

ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) TDM: **12.2 N**

SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU Para-aramid



SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Kůže, Nylon,

Přírodní latex

PLNĚNÍ NOREM



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



VLASTNOSTI



VELIKOST	Č. VÝR	EAN
7	215-7	7392626014077
8	215-8	7392626014084
9	215-9	7392626014107
10	215-10	7392626014114
11	215-11	7392626014121
12	215-12	7392626035508

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com