



TEGERA® 2207



Conozca más

Guantes sintéticos, nitrilo, recubrimiento 3/4, acabado liso, Cat. II, resistentes al aceite y la grasa, para todo tipo de trabajos

PROPIEDADES

- Duradero

CARACTERÍSTICAS

- Resistentes al calor por contacto hasta 100 °C
- Sin látex
- Palma y nudillos repelente al agua y al aceite

EVITA EL RIESGO DE

lesiones por abrasión, rozaduras, arañazos, laceraciones, contacto con la suciedad, contacto con humedad, contacto con sustancias húmedas, contacto con aceite y grasa

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

entornos mojados, entornos húmedos, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

trabajos de inspección, manejo de maquinaria, edificación y construcción, trabajos de instalación, instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, trabajos de chapa, construcción, preparación del suelo, trabajos con hormigón, ingeniería, conducción de maquinaria, minería, trabajos agrícolas, jardinería, reparaciones

SECTORES DE USO PRINCIPALES

agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, automotive, utilities, building and construction

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para todo tipo de trabajos, Guantes de protección al calor

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DEL FORRO Algodón

LONGITUD 240-280 mm

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Acabado liso

COLOR Azul, Beig

PARES POR: LOTE/CAJA 12/72

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos


RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo


MATERIAL DEL PUÑO Textil

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Algodón

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo



EN ISO 21420:2020



! Contact heat valid for coated area only

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
8	2207-8	7392626220782
9	2207-9	7392626220706
10	2207-10	7392626220799

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com