



TEGERA® 255



aflați mai multe

Mănușă rezistentă la tăiere, complet căptușite, 0,6-0,7 mm piele naturală de capră de calitate superioară, rezistență la tăiere de nivel C, KEVLAR® fiber, Cat. II, cusături ranforsate, fără fibre de sticlă, pentru lucrări de asamblare

PROPRIETĂȚI

- Potrivire perfectă

CARACTERISTICI

- Rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C
- Cusături ranforsate
- Fibră ignifugă
- Rezistență la căldură
- Piele

Kevlar®

PREVINE RISCUL DE

Previne riscul de:, vătămări prin căldură, vătămări prin tăiere, vătămări prin abraziune, bășici, zgârieturi, julituri, răni

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc de tăiere, medii aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Asamblare, lucrări cu tablă, inginerie, lucrări cu metale

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări medii

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși pentru lucrări de tot felul, mănuși de asamblare, Mănuși rezistente la tăiere, Mănuși de protecție la căldură

CATEGORIE Cat. II

MATERIAL PALMĂ Piele naturală de capră de calitate superioară

CĂPTUȘEALĂ Complet căptușite

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ KEVLAR® fiber

LUNGIME 225-255 mm

DEXERIAȚIE 3

CULOARE Alb

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/60

TIPURI DE AMBALAJE Fir

METODĂ DE ÎNCHIDERE Elasticizat 180°

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel C

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 11.2N

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR Para-aramid

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Piele


CONFORMITATE



TP TC 019:2011




EN 407:2020 4131XX



EN ISO 21420:2020

Avertizare. Acest model nu este destinat utilizării în condiții umede

CARACTERISTICI



MĂRIME	ART. NR.	EAN
6	255-6	7340118408279
7	255-7	7340118408750
8	255-8	7340118301952
9	255-9	7340118301976
10	255-10	7340118301877
11	255-11	7340118301891
12	255-12	7340118301914

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com