TEGERA®

TEGERA® 256

Узнать больше

ОЧЕНЬ МЯГКИЕ ПЕРЧАТКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПОРЕЗОВ

Эти удобные перчатки защищены от порезов со всех сторон (уровень B). Тонкая спилковая кожа делает перчатки очень мягкими и подходящими для всех видов сборочных работ, где требуется высокая степень подвижности руки. Продуманные детали, такие как жаропрочная швейная нить и усиленный указательный палец, делают перчатку очень прочной и увеличивают срок ее эксплуатации.

СВОЙСТВА

- Высокий уровень защиты
- Высокая чувствительность кончиков пальцев
- Очень эластичные
- Отличная посадка
- Чрезвычайно удобные
- Длительный срок эксплуатации
- Отличный захват

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Устойчивость к контактному теплу до 100°C
- Усиление указательного пальца
- Усиление швов
- Водо- и маслоотталкивающие

Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов. Мы оставляем за собой право на изменение или обновление информации, содержащейся в этом документе, без предварительного предупреждения.

ЗАЩИТА

От ожогов, от высоких температур, от порезов, от истирания, от волдырей, от легких травм, от царапин и рваных ран, от общепроизводственных загрязнений

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

При наличии риска пореза, для круглогодичного использования, в условиях повышенных температур, при работе с маслами и смазками, в условиях общепроизводственных загрязнений, в сложных условиях

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Строительно-конструкторские работы, столярные работы, электромонтажные работы, машиностроение, высокотемпературные работы, монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования, монтажные работы, управление машин и механизмов, оператор машин и механизмов, работы с металлом, горнодобывающая промышленность, работы с листовым металлом, транспортировочные работы, складские работы

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics

ТИП РАБОТЫ

Средний вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Перчатки для различных типов работ, Перчатки для защиты от порезов, Жаропрочные перчатки
КАТЕГОРИЯ Cat. II
МАТЕРИАЛ НАЛАДОННИКА Спилковая кожа
ТОЛЩИНА 0,45-0,55 mm
ПОДКЛАДКА На полной подкладке
ДЛИНА 215-275 mm
ЛОВКОСТЬ 5
ЦВЕТ Цвет серый
ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 6/60
ТИПЫ УПАКОВКИ Скреплены нитью
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ (EN ISO 13997) Уровень защиты от порезов B
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ (EN ISO 13997) TDM: 7.7 N
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ Параарамид
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ Кожа, Натуральный латекс

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

CE Cat. II

TP TC 019:2011

Information/UIS

EN 407:2004
41314X

EN 388:2016
2322B

EN 420:2003
+A1:2009

ОСОБЕННОСТИ

Защита от порезов

Водоотталкивающие

РАЗМЕР	АРТ. №	EAN
6	256-6	7340118322674
7	256-7	7340118322698
8	256-8	7340118322711
9	256-9	7340118322735
10	256-10	7340118322612
11	256-11	7340118322636
12	256-12	7340118322650

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов. Мы оставляем за собой право на изменение или обновление информации, содержащейся в этом документе, без предварительного предупреждения.