



JALAS[®] 3055 FIFTYFIVE



Conozca más

Bota de seguridad, material de protección de las uñas textil de compuesto tratado con plasma (PTC), material de la puntera aluminio, suela intermedia de PU, estabilizador, suela de RPU, material superior serraje

PROPIEDADES

- El más alto nivel de protección
- Agarre excelente
- Ajuste excelente
- Extra cómodo
- Excelente absorción de impactos

CARACTERÍSTICAS

- Suela resistente a hidrocarburos
- Propiedades antiestáticas
- Plantilla higiénica con ventilación
- Zonas dobles de absorción de impactos
- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Hidrofugado
- Caña reforzada
- Estabilizador

STREET
COLLECTION

EVITA EL RIESGO DE

lesiones en los dedos de los pies, perforación de clavos, antiestático

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

para exterior, entornos con riesgo de perforación por la suela

ESPECIFICACIÓN

TIPO Calzado de seguridad, Botas/botines

MATERIAL DE PROTECCIÓN FRENTE A LA PENETRACIÓN DE CLAVOS Textil de compuesto tratado con plasma (PTC)

AJUSTE Regular

COLECCIÓN Street

MATERIAL DE LA PARTE SUPERIOR Serraje

MATERIAL DE LA PUNTERA Aluminio

MATERIAL DEL FORRO Poliéster, poliamida

PLANTILLA FX2 Pro

MATERIAL DE LA PLANTILLA Textil, EVA blanda, Hilo conductor a base de poliéster, Zonas dobles de absorción de impactos en Poron® XRD®




MATERIAL DE LA MEDIASUELA Suela intermedia de PU

MATERIAL DE LA SUELA Suela de RPU

SUJECIÓN Cordones

COLOR Negro, Gris, Amarillo

PESO NETO (TALLA 42) 1,25 kg



CONFORMIDAD

EN ISO 20345:2011 S3, SRC

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
36	3055-36	6408487440328
37	3055-37	6408487440335
38	3055-38	6408487440342
39	3055-39	6408487440359
40	3055-40	6408487440366
41	3055-41	6408487440373
42	3055-42	6408487440380
43	3055-43	6408487440397
44	3055-44	6408487440403
45	3055-45	6408487440410
46	3055-46	6408487440427
47	3055-47	6408487440434

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com