

JALAS[®] 3055 FIFTYFIVE



Scopri di più

Stivale di sicurezza, lamina tessuto in composito trattato con plasma (PTC), materiale del puntale alluminio, intersuola in PU, cambrione in plastica, suola in RPU, tomaia cuoio

PROPRIETÀ

- Massimo livello di protezione
- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole
- Eccellente assorbimento shock

CARATTERISTICHE

- Suola resistente agli oli
- Proprietà antistatiche
- Soletta ventilata
- Doppie zone di assorbimento impatto
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)
- Idrorepellente
- Bordo gamba imbottito
- Stabilizzatore

STREET
COLLECTION

PREVIENE IL RISCHIO DI

lesioni alle dita dei piedi, penetrazione di oggetti acuminati, antistatico

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

esterni, ambienti a rischio di perforazione nella suola

DATI TECNICI

TIPO Scarpe di sicurezza, Stivali/stivaletti

MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI Tessuto in composito trattato con plasma (PTC)

VESTIBILITÀ Regolare

COLLEZIONE Street

MATERIALE SUPERIORE Cuoio

MATERIALE DEL PUNTALE Alluminio

MATERIALE DELLA FODERA Poliestere, poliammide

SOTTOPIEDE FX2 Pro

MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Doppie zone di assorbimento shock in Poron® XRD®




MATERIALE DELL'INTERSUOLA Intersuola in PU

MATERIALE DELLA SUOLA Suola in RPU

CHIUSURA Lacci

COLORE Nero, Grigio, Giallo

PESO NETTO (TAGLIA 42) 1,25 kg

**CONFORMITÀ**

EN ISO 20345:2011 S3, SRC

TAGLIA	N. ART.	EAN
36	3055-36	6408487440328
37	3055-37	6408487440335
38	3055-38	6408487440342
39	3055-39	6408487440359
40	3055-40	6408487440366
41	3055-41	6408487440373
42	3055-42	6408487440380
43	3055-43	6408487440397
44	3055-44	6408487440403
45	3055-45	6408487440410
46	3055-46	6408487440427
47	3055-47	6408487440434

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com