TEGERA®

TEGERA® 319

Pour en savoir plus

GANT TEXTILE CONFORTABLE AVEC POINTILLÉS EN VINYLE

Gant en textile blanc souple et respirant avec pointillés en vinyle transparents sans phtalates. En nylon jauge 13 et coton, tricot double, sans coutures. Excellent ajustement, bonne préhension et sensibilité du bout des doigts. Respirabilité maximale, l'alternative parfaite lorsqu'un gant enduit est trop chaud. Convient pour les travaux polyvalents dans des environnements secs. Résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C, homologué contact alimentaire.

CARACTÉRISTIQUES

- Confortable
- Respirant
- Bonne préhension
- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Flexible

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires
- Sans phtalate

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces secs, espaces propres

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assembage , travail d'exploitation de machines, travail d'installation, travail d'ingénierie, travail en aéroport, travail dans l'industrie du verre, travail de réparation, services, travail en boutique

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Pulp and paper, glass, bricks, concrete, automotive, transportation, utilities, logistics, service, retail

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général, Protection chaleur et feu, Gants en textile
CATÉGORIE Cat. II
MATÉRIAU DE DOUBLURE Jauge 13, Coton, Tricot doublé, Nylon, Doublure
LONGUEUR 240-290 mm
DEXTÉRITÉ 5
DESIGN ADHÉRENCE Motif d'adhérence pointillé
COLORIS Blanc
PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120
CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac
MATÉRIAU D'ENDUCTION Picots PVC (Vinyle)
TYPE DE POIGNET Manchette tricotée
MATÉRIAU DU POIGNET Textile
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Nylon, Coton, Polyester
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Le polychlorure de vinyle

CONFORMITÉ

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

Information/UIS

EN 407:2004 X1XXXX

EN 388:2016 224XX

EN 420:2003 +A1:2009

Contact heat rating valid for palm area only

POINTURE	RÉF.	EAN
6	319-6	7392626075580
7	319-7	7392626075603
8	319-8	7392626075627
9	319-9	7392626075641
10	319-10	7392626075542
11	319-11	7392626075566

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.