

TEGERA® 32

Rękawica odporna na ciepło, w całości z podszewką, 0,7-0,8 mm najwyższej jakości kozia skóra licowa, bydlęca skóra licowa, poziom B odporności na przecięcie, KEVLAR® fiber, Cat. II, wzmocnienie palca wskazującego, hydro- i olejo-fobowe, do prac ogólnych

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoki poziom ochrony
- Dobra wrażliwość dotykowa
- Trwałe
- Wyjątkowe dopasowanie

CECHY

- Odporność na iskry podczas spawania i odpryski podczas szlifowania
- Odporność na ciepło kontaktowe do 100°C
- Wzmocnienie palca wskazującego
- Wzmocnione szwy
- Wzmocnienie kciuka
- Trudnopalne
- Hydro- i olejo-fobowe



ZAPOBIEGA RYZYKU

obrażenia w wyniku działania ciepła, otarcia, pęcherze, zadrapania, zadrapania, rany szarpane, kontakt z wilgocią

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

środowiska wilgotne, środowiska z obecnością oleju i smaru, środowiska surowe

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

obsługa maszyn, prace przy blachach ciętych, inżynieria

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

automotive, mining

RODZAJE PRAC

Średnie

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice ochronne zabezpieczające przed przecięciem, Ochrona przed wysoką temperaturą

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ SPODU RĘKAWICY Najwyższej jakości kozia skóra licowa

MATERIAŁ WIERZCHU RĘKAWICY Bydlęca skóra licowa

PODSZEWKA W całości z podszewką

MATERIAŁ PODSZEWKI KEVLAR® fiber

DŁUGOŚĆ 250-290 mm

KOLOR Brązowy, Czarny

LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 6/60

RODZAJE OPAKOWAŃ Nić

SPOSÓB ZAPINANIA Elastyczne 180°

RODZAJ MANKIETU Mankiet ochronny

MATERIAŁ MANKIETU Skóra

ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13977) Poziom B odporności na przecięcie



ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13977) TDM: 8,85 N

SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO Para-aramid

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Skóra, Lateks naturalny



EN 420:2003
+A1:2009



ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
7	32-7	7392626037922
8	32-8	7392626034815
9	32-9	7392626034822
10	32-10	7392626034839
11	32-11	7392626034846
12	32-12	7340118303604
13	32-13	7340118303611



Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com