



## jalas® DRYLOCK 3328

EN ISO 20345:2022 S7, HRO



Entdecke mehr

Wasserdichter Sicherheitstiefel mit Drylock-Membran und höchstem Schutz für nasse Bereiche. Das Obermaterial aus Narbenleder und der höhere Schaft sorgen für eine hervorragende Passform und Sprunggelenkunterstützung. Die öl- und hitzebeständige Laufsohle aus Nitril sorgt für hervorragenden Grip auf rutschigen Oberflächen. Die JALAS® Zehenschutzkappe aus Aluminium und der Nageldurchtrittschutz aus Stahl sowie zwei Stoßdämpfungszonen aus PORON® XRD® schützen zuverlässig vor Verletzungen.

### HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bester Schutz
- Hervorragender Grip
- Sehr gute Passform
- Besonders bequem
- Optimierte Stoßdämpfung

### EIGENSCHAFTEN

- Ösen
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- Wasserfeste Drylock-Membrane
- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- Antistatische Eigenschaften
- Wasserdicht
- Gepolsterter Schaft
- Ventilierende Einlegesohle
- Gepolsterte Lasche



**SCHÜTZT VOR/GEGEN**

Zehenverletzungen, nageldurchtrittsverletzungen, elektrische aufladung, nasse füße

**VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN**

Im freien, ganzjähriger gebrauch, umgebungen mit gefahr von penetration der laufsohle, nasse bereiche, harte arbeitsbedingungen

**EIGENSCHAFTEN**

TYP Sicherheitsschuhe, Stiefel/Halbstiefel

KATEGORIE Cat. II

MATERIAL DURCHTRITTSCHUTZ Stahl

PASSFORM Normal

KOLLEKTION Drylock

OBERMATERIAL Vollnarbenleder

PRONOSE MATERIAL PU

ZEHENKAPPENMATERIAL Aluminium

MATERIAL FUTTER Polyester, polyamid, Drylock-Membrane

EINLEGESOHLE FX2 Climate

MATERIAL EINLEGESOHLE Textil, Weiches E.V.A, Merinowolle, Zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®

MATERIAL ZWISCHENSOHLE PU-Zwischensohle

MATERIAL LAUF SOHLE Gummi-Laufsohle

VERSCHLUSS Schnürsenkel

FARBE Schwarz

NETTOGEWICHT (GRÖSSE 42) 1.71 kg

**KONFORMITÄT**



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022 S7, HRO



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

**EIGENSCHAFTEN**



ESD



Antistatische Eigenschaften



Ergothen Stoßdämpfungssystem



Aluminium-Zehenschutzkappe



Öbeständige Laufsohle



ProNose Zehenkappenverschleißschutz



Nageldurchtrittschutz aus Stahl



Hitzebeständige Laufsohle



Wasserdicht

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
36	3328-36	6408487428180
37	3328-37	6408487428197
38	3328-38	6408487428203
39	3328-39	6408487428210
40	3328-40	6408487428227
41	3328-41	6408487428234
42	3328-42	6408487428241
43	3328-43	6408487428258
44	3328-44	6408487428265
45	3328-45	6408487428272
46	3328-46	6408487428289
47	3328-47	6408487428296

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com