

JALAS[®] 3498 HIGHLIGHT



Pour en savoir plus

Botte de sécurité, matériau d'insert anti-perforation textile composite traité plasma (PTC), matériau de l'embout de sécurité aluminium, cambrion asymétrique en plastique, semelle extérieure PU, matériau partie supérieure cuir enduit PU;Textile

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Bonne absorption des chocs

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Renfort orteils ProNose
- Tige rembourrée
- Double zone d'absorption
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Hydrofuge
- Semelle interne respirante
- Languette à soufflet



PRÉVIENT DES RISQUES DE

blessures des orteils, perforation des clous, antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

espaces en plein air, utilisation toute l'année, environnements à risques de perforation des semelles, environnements exigeants

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Bottes/Demi-bottes

MATÉRIAU PROTECTION CONTRE LES CLOUS Textile composite traité plasma (PTC)

AJUSTEMENT Normal

COLLECTION M-Sport

MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU, Textile

MATÉRIAU PRONOSE PU

MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminium

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, polyamide

SEMELLE INTERNE FX2 Classic





MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Zone d'absorption des chocs en Ergothan

MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure PU

FIXATION Lacets

COLORIS Noir, Gris, Jaune

POIDS NET (TAILLE 42) 1,2 kg

**CONFORMITÉ**

EN ISO 20345:2011 S3, SRC

POINTURE	RÉF.	EAN
36	3498-36	6408487404283
37	3498-37	6408487404290
38	3498-38	6408487404306
39	3498-39	6408487404313
40	3498-40	6408487404320
41	3498-41	6408487404337
42	3498-42	6408487404344
43	3498-43	6408487404351
44	3498-44	6408487404368
45	3498-45	6408487404375
46	3498-46	6408487404382
47	3498-47	6408487404399

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com