



JALAS[®] 3700R RESPIRO



Scopri di più

Materiale del puntale alluminio, intersuola in PU, cambrione in plastica, suola in TPU, tomaia pelle Nabuk; Pelle rivestita in PU; Tessuto

PROPRIETÀ

- Eccellente assorbimento shock
- Buona presa
- Eccellente calzata
- Extra confortevole
- Molto traspirabile

CARATTERISTICHE

- Suola resistente agli oli
- Proprietà antistatiche
- Stabilizzatore
- Idrorepellente
- Bordo gamba imbottito
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)
- Doppie zone di assorbimento impatto
- Traspirabilità particolarmente elevata
- laminatura a 3 strati
- 1
- Traforato
- Sezione anteriore traforata




RESPIRO

PREVIENE IL RISCHIO DI

lesioni alle dita dei piedi, antistatico

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

interni, ambienti asciutti, ambienti puliti

DATI TECNICI**TIPO** Scarpe di sicurezza, Scarpe basse**VESTIBILITÀ** Regolare**COLLEZIONE** Respiro**MATERIALE SUPERIORE** Pelle rivestita in PU, Pelle Nabuk, Tessuto**MATERIALE DEL PUNTALE** Alluminio**MATERIALE DELLA FODERA** Poliestere, poliammide**SOTTOPIEDE** FX2 Supreme**MATERIALE DELLA SOLETTA** Tessuto, EVA morbido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Lana Merino, Doppie zone di assorbimento shock in Poron® XRD®**MATERIALE DELL'INTERSUOLA** Intersuola in PU**MATERIALE DELLA SUOLA** Suola in TPU**CHIUSURA** Lacci**COLORE** Nero, Rosso, Blu**PESO NETTO (TAGLIA 42)** 0,97 kg**CONFORMITÀ**

EN ISO 20345:2011 S2, SRB

TAGLIA	N. ART.	EAN
36	3700R-36	6408487504631
37	3700R-37	6408487504648
38	3700R-38	6408487504655
39	3700R-39	6408487504662
40	3700R-40	6408487504679
41	3700R-41	6408487504686
42	3700R-42	6408487504693
43	3700R-43	6408487504709
44	3700R-44	6408487504716
45	3700R-45	6408487504723
46	3700R-46	6408487504730
47	3700R-47	6408487504747

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com