



## JALAS<sup>®</sup> 3700R RESPIRO



Saiba mais

Material da biqueira alumínio, entressola de PU, haste de plástico, sola exterior de TPU, material superior nobuck;Pele com revestimento em PU;Têxtil

### PROPRIEDADES

- Excelente absorção de choque
- Boa aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Muito respiráveis

### CARACTERÍSTICAS

- Estabilizador
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Hidrorepelente
- Extremidade do cano reforçada
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Zonas de dupla absorção de choque
- Permeabilidade ao ar ultra alta
- laminado de três camadas
- 1
- Perfurada
- Secção frontal perfurada

**RESPIRO**

**PREVINE O RISCO DE**

lesões nos dedos dos pés, antiestático

**AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO**

interior, ambientes secos, ambientes limpos

**ESPECIFICAÇÃO**

**TIPO** Calçado de segurança, Sapatos rasos

**AJUSTE** Normal

**COLEÇÃO** Respiro

**MATERIAL SUPERIOR** Pele com revestimento em PU, Nobuck, Têxtil

**MATERIAL DA BIQUEIRA** Alumínio

**MATERIAL DO FORRO** Poliéster, poliamida

**PALMILHA FX2** Supreme

**MATERIAL DA PALMILHA** Têxtil, EVA macia, Fio condutor à base de poliéster, Lã de Merino, Zonas de dupla absorção de choque em Poron® XRD®

**MATERIAL DA ENTRESSOLA** Entressola de PU

**MATERIAL DA SOLA EXTERIOR** Sola exterior de TPU

**FECHO** Atacadores

**COR** Preto, Vermelho, Azul

**PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42)** 0,97 kg



EAC



ESD



Estabilizador



Biqueira de alumínio



Sola exterior resistente ao óleo



Propriedades antiestáticas



Hidrorepelente



Sistema de absorção de choques Ergothan

**COMPLIANCE**

EN ISO 20345:2011 S2, SRB

TAMANHO	N.º ART	EAN
36	3700R-36	6408487504631
37	3700R-37	6408487504648
38	3700R-38	6408487504655
39	3700R-39	6408487504662
40	3700R-40	6408487504679
41	3700R-41	6408487504686
42	3700R-42	6408487504693
43	3700R-43	6408487504709
44	3700R-44	6408487504716
45	3700R-45	6408487504723
46	3700R-46	6408487504730
47	3700R-47	6408487504747

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com