Guanto con protezione dal taglio, tecnologia CRF®, palmo rivestito in nitrile. Buona presa su asciutto/umido.

TEGERA® 433

Scopri di più

DUREVOLE, FLESSIBILE E SENZA SILICONE

Un guanto versatile dotato di protezione dal taglio con tecnologia CRF® ed elevata durata. Liscio e confortevole, ad esempio per lavori di assemblaggio di precisione. Il guanto ha un palmo rivestito in PU con una finitura liscia che offre una buona presa su superfici asciutte/umide. Senza silicone.

PROPRIETÀ

- Molto durevole
- Buona sensibilità per le punte delle dita
- Flessibile
- Buona presa
- Confortevole

CARATTERISTICHE

- Senza silicone

CRF®

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da taglio, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti a rischio di taglio, ambienti asciutti, ambienti umidi, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Assemblaggio, edilizia e costruzioni, engineering, lavori di impiantistica, operazioni funzionamento macchine, trasporti, lavori di magazzino

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive

TIPO DI LAVORO

Applicazione media

DATI TECNICI

TIPO Protezione da taglio
CATEGORIA Cat. II
MATERIALE DELLA FODERA 13 aghi, Tecnologia CRF®, HPPE, Nylon, Spandex
LUNGHEZZA 220-270 mm
DESTREZZA 5
TIPO DI ADERENZA Finitura liscia
COLORE Grigio
PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 12/72
PRESENTAZIONE Confezione multipla
RIVESTIMENTO Rivestito fino al palmo
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO PU
TIPO DI POLSINO Polsino in maglia
MATERIALE DEL POLSINO Tessuto
RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) Livello B di resistenza al taglio
RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM: 6.5 N
MATERIALE INTERNO HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Elastan
MATERIALE ESTERNO Poliuretano

CONFORMITÀ

CE Cat. II

UKCA Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

Informazioni/UIS

EN 388:2016+A1:2018 4X43B

EN ISO 21420:2020

ANSI A2 CUT

ANSI 6 ABR

CARATTERISTICHE

Protezione dal taglio

TAGLIA	N. ART.	EAN
5	433-5	7340118374123
6	433-6	7340118374215
7	433-7	7340118374307
8	433-8	7340118374390
9	433-9	7340118374482
10	433-10	7340118374574
11	433-11	7340118374666
12	433-12	7340118374758

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.