TEGERA® 48

Meer informatie

ONZE DIKSTE NITRIELHANDSCHOEN

Klassieke allround nitrielhandschoen met chemische bescherming, 0,6 mm/23,6 mil, voor diverse omgevingen van huishouden tot productie. Goede grip door het diamantpatroon en extra lange manchet voor bescherming. Niet gevlokt. Latexvrij, dus minder kans op allergieën.

EIGENSCHAPPEN

- Hoog beschermingsniveau
- Duurzaam
- Goede grip

KENMERKEN

- Extra lang
- Waterdicht
- Goedgekeurd voor hantering levensmiddelen
- Bescherming tegen chemicaliën
- Latexvrij
- Olie- en vetbestendig
- Extra dichtheid tegen vuil en partikels

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

VOORKOMT RISICO OP

Schuurverwondingen, aanraking met vuil, aanraking met chemicaliën, aanraking met vocht, aanraking met damp, aanraking met olie en vet

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Omgevingen met een chemisch risico, omgeving met een microbiologisch risico, omgevingen met een gevaar voor de gezondheid, bijtende omgevingen, natte omgevingen, vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen, zware omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN

Werk in de petro-chemie, chemische werkzaamheden, werkzaamheden in de chemische technologie, laboratoriumwerk, werk in de verfspuiterij, werk in de papierindustrie, ontsmetting, sanitair

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Agriculture, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, metal fabrication

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

CHEMISCHE WEERSTAND

Volgens EN 16523-1:2015. Neem voor meer gegevens contact op met Ejendals.

SPECIFICATIE

TYPE Chemisch bestendige handschoenen
CATEGORIE Cat. III
DIKTE 0,60 mm
LENGTE 450 mm
BINNENKANT Niet gevlokt
GRIPONTWERP Diamondgreeppatroon
KLEUR Groen
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/36
AQL 0.65
VERPAKKINGSTYPEN Tas
DOMPELMATERIAAL Nitriel

NALEVING

CE 2777

EAC

TP TC 019:2011

Informatie/UIS

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A
AJKLOP

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN 388:2016+A1:2018
4102X

EN ISO 21420:2020

KENMERKEN

Waterdicht

Chemische bescherming

TEST VOLGENS EN ISO 374-1:2016

Geteste chemische stof	A	J	K	L	O	P
Permeatieniveau	4	6	6	4	6	6
degradatie %	56,1	16,3	-3,4	65,3	9,6	13,0

AFMETING	ART.NR.	EAN
8	48-8	7392626038745
9	48-9	7392626038752
10	48-10	7392626038769
11	48-11	7392626038776

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.