TEGERA®

Покрити с неопрен ръкавици със зимна подплата със защита от химикали, срязване и топлина.

TEGERA® 494

Научете повече

РЪКАВИЦИ С НЯКОЛКО ВИСОКИ НИВА НА ЗАЩИТА

Покрити с неопрен ръкавици със зимна подплата със защита от химикали, срязване и топлина. 0,5 мм/19,6 mil. Гофрирано сцепление за допълнителен захват. Издръжливост при контакт с топлина до 500°C/932°F. Високо ниво на защита. Без латекс и свръхдълги.

СВОЙСТВА

- Високо ниво на защита
- Добър захват
- Топли

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Защита срещу химикали
- Издръжливост при контакт с топлина до 500°C
- Много дълги
- Без съдържание на фталати
- Без латекс
- Водоустойчивост

Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ

Изгаряния, нараняване от топлина, нараняване от корозия, нараняване от порязване, контакт с химикали, контакт с влага, контакт с изпарения, контакт с масла, контакт със студена повърхност

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

Среда с химична опасност, среда с микробиологична опасност, среди, опасни за здравето, корозивни среди, студена среда, топла среда, влажна среда, мръсна среда, тежка среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Химически технологии, работа с химикали, металообработване, минна индустрия, производство на хартия, нефтохимическа дейност

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

Селско стопанство, масло, газ, петрохимикали, пулпа и хартия, химическа, гума и пластмаса, металообработка

ВИД РЪКАВИЦИ

Тежка работа

ХИМИЧНА УСТОЙЧИВОСТ

Съгласно EN 16523-1:2015. За подробности се свържете с Ejendals.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Ръкавици, устойчиви на химикали, Ръкавици за защита от студ, Ръкавици, устойчиви на срязване, Ръкавици за защита от топлина
КАТЕГОРИЯ Cat. III
ДЕБЕЛИНА 0,5* mm (*chem-layer)
ПОДПЛАТА Със зимна подплата
ДЪЛЖИНА 450 mm
ДИЗАЙН НА ЗАХВАТА Гофрирано сцепление
ЦВЯТ Черно
ЧИФТОВЕ В ПАКЕТ/КАШОН 6/36
ДНК 0.65
МАТЕРИАЛ, В КОЙТО СЕ ПОТАПЯ Неопрен
УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОРЯЗВАНЕ (EN ISO 13997) Устойчивост на срязване, ниво C
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ Памук
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА ЧАСТ Хлоропрен

СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0598 | UKCA Cat. III | EAC

- TP TC 019:2011
- Информация/UIS
- NOT FOR FATTY FOOD
- EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B KLPT
- EN ISO 374-5:2016
- EN 407:2020 343343
- EN 388:2016+A1:2018 3X22C
- EN ISO 21420:2020
- EN 511 221
- EN 511 cl. 5.2 Flexibility behavior (-20°C)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Защита от срязване
- Подплата за затопляне
- Водоустойчив
- Устойчивост на вятър
- Защита от химически вещества

ИЗПИТАН СЪГЛАСНО EN ISO 374-1:2016

Тестван химикал	K	L	P	T
Ниво на пропускливост	6	2	6	6
Разлагане (в %)	8,8	15,5	8,8	1,0

РАЗМЕР	АРТИКУЛ №	EAN
10	494-10	7392626035577

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.