TEGERA®

Guante químico con protección al corte y al calor, con cobertura de neopreno y forro de invierno.

TEGERA® 494

Conozca más

GUANTE MULTIPROTECCIÓN DE ALTA SEGURIDAD

Guante químico con protección al corte y al calor, con cobertura de neopreno y forro de invierno.
0,5 mm/19,6 mil. Relieve rugoso para mayor agarre. Soporta calor por contacto hasta 500 °C/932 °F. Alto nivel de protección. Sin látex y extra-largo.

PROPIEDADES

- Alto nivel de protección
- Buen agarre
- Cálido

CARACTERÍSTICAS

- Extra largos
- Con membrana impermeable
- Protección frente a productos químicos
- Sin ftalatos
- Sin látex
- Resistentes al calor por contacto 500 °C

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por quemaduras, lesiones por calor, lesiones por corrosión, lesiones por cortes, contacto con productos químicos, contacto con humedad, contacto con sustancias húmedas, contacto con aceite, contacto con frío

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos de riesgo químico, entornos de riesgo microbiológico, entornos peligrosos para la salud, entornos corrosivos, entornos fríos, entornos cálidos, entornos mojados, entornos sucios, entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos en tecnología química, trabajos químicos, trabajos en el sector del metal, minería, trabajos en el sector papelero, trabajos petroquímicos

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Agriculture, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, metal fabrication

TIPO DE TRABAJO

Manipulación pesada

RESISTENCIA QUÍMICA

Conforme a EN 16523-1:2015. Para más detalles, póngase en contacto con Ejendals.

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes resistentes a productos químicos, Guantes de protección al frío, Guantes de protección al corte, Guantes de protección al calor
CATEGORÍA Cat. III
GROSOR 0,5* mm (*chem-layer)
FORRO Con forro de invierno
LONGITUD 450 mm
DISEÑO DE LA SUJECIÓN Relieve externo rugoso
COLOR Negro
PARES POR: LOTE/CAJA 6/36
AQL 0.65
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Neopreno
RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel C de resistencia al corte
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Algodón
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Cloropreno

CONFORMIDAD

CE 0598 — UKCA Cat. III — EAC

TP TC 019:2011

Información/UIS

NOT FOR FATTY FOOD

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B KLPT

EN ISO 374-5:2016

EN 407:2020 343343

EN 388:2016+A1:2018 3X22C

EN ISO 21420:2020

EN 511:2006 221

EN 511 cl. 5.2 Flexibility behavior (-20°C)

CARACTERÍSTICAS

Protección frente al corte

Forro cálido

Impermeable

Resistente al viento

Protección química

ENSAYO CONFORME CON EN ISO 374-1:2016

Sometido a ensayos químicos	K	L	P	T
Nivel de permeación 2	6	2	6	6
Degradación %	8,8	15,5	8,8	1,0

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
10	494-10	7392626035577

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.