



Odvětrávaná
pohodlná obuv ve
sportovním designu s
BOA®, snadno se
nasazuje a sundává.

jalas® SPOC 5372

EN ISO 20347:2012 O1, A, E, FO, SRC ASTM F2892-18 SD 35



Zjistit více

PRACOVNÍ NÍZKÁ OBUV Z PRODYŠNÉHO TEXTILU

Odvětrávaná pohodlná obuv ve sportovním designu s textilním svrškem a BOA®, snadno se nasazuje a sundává. Podrážky tlumí nárazy ve více vrstvách a poskytují osobní ochranu. Materiál svršku je z lícové usně. Provedení připomínající ponožky zlepšuje pohodlí. Certifikovaná ochrana před elektrostatickým výbojem na ochranu citlivých elektronických zařízení. Testovaná a schválená neklouzavost. Model unisex.

VLASTNOSTI

- Vynikající tlumení nárazů
- Lehká
- Vynikající přilnavost
- Dokonale padne
- Mimořádně pohodlná
- Prodyšná

VLASTNOSTI

- BOA® Fit System
- Podešev odolná proti oleji
- Antistatické vlastnosti
- Absorpční zóna v přední i zadní části
- Vyhovuje normě IEC 61340-5-1 (ochrana před elektrostatickým nábojem)
- Prodyšná síťovina
- Nízká hmotnost



CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

chrání před těmito riziky:., podvrtnutí, statická elektřina, uklouznutí, namožení

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

venkovní prostory, vnitřní prostory, kancelářská prostředí, kluzká prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

úklid, práce v hotelech a restauracích, zdravotnictví, ošetrovatelství, servisní práce, kancelářské práce, dílenské práce

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

horeca, facilities, service, retail

SPECIFIKACE

TYP Pracovní obuv, Polobotky

NASAZOVÁNÍ Běžné

KOLEKCE SPOC

MATERIÁL SVRŠKU Textil

MATERIÁL PODŠÍVKY Polyester

STÉLKA FX2 Pro SpOc

MATERIÁL STÉLKY Textil, Měkká EVA pěna, Vodivá vlákna na bázi polyesteru, Absorpční zóna v přední i zadní části z materiálu Poron® XRD®

MATERIÁL MEZIVRSTVY EVA

MATERIÁL PODEŠVE Gumová podešev

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ BOA® Fit System

BARVA Černá, Bílá

ČISTÁ HMOTNOST (VELIKOST 42) 0.77 kg

PLNĚNÍ NOREM



ASTM F2892-18
SD 35



ÖNORM Z 1259

EN ISO 20347:2012
01, A, E, FO, SRC



DGUV 112-191

VLASTNOSTI



Antistatické vlastnosti



Systém tlumení nárazů Ergothan



Ochrana před elektrostatickým výbojem



Podešev odolná proti oleji

| VELIKOST | Č. VÝR | EAN |
|----------|---------|---------------|
| 35 | 5372-35 | 6408487510311 |
| 36 | 5372-36 | 6408487510328 |
| 37 | 5372-37 | 6408487510335 |
| 38 | 5372-38 | 6408487510342 |
| 39 | 5372-39 | 6408487510359 |
| 40 | 5372-40 | 6408487510366 |
| 41 | 5372-41 | 6408487510373 |
| 42 | 5372-42 | 6408487510380 |
| 43 | 5372-43 | 6408487510397 |
| 44 | 5372-44 | 6408487510403 |
| 45 | 5372-45 | 6408487510410 |
| 46 | 5372-46 | 6408487510427 |
| 47 | 5372-47 | 6408487510434 |
| 48 | 5372-48 | 6408487510441 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com