Une chaussure confortable ventilée au design sportif avec BOA®, facile à enfiler et à enlever.

jalas® SPOC 5372

EN ISO 20347:2012 01, A, E, FO, SRC ASTM F2892-18 SD 35

Pour en savoir plus

CHAUSSURE DE TRAVAIL EN TEXTILE RESPIRANT

Une chaussure confortable ventilée au design sportif avec empeigne en textile et BOA®, facile à enfiler et à enlever. Les semelles absorbant les chocs en plusieurs couches offrent une protection personnelle. Matériau de la tige en textile. La chaussure est certifiée ESD pour une protection accrue des composants électroniques sensibles. Testée et approuvée pour la résistance au glissement. Modèle unisexe.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente absorption des chocs
- Léger
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Respirant

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Double zone d'absorption
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Filet d'aération
- Légère
- BOA® Fit System

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Prévient des risques de:, entorses et foulures, antistatique, glissement, blessures par effort

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces en plein air, espaces intérieurs, environnements de travail, surfaces glissantes

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Nettoyage, hôtellerie-restauration, santé, services de soin, services, travail de bureau, travail en boutique

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Horeca, facilities, service, retail

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de travail, Chaussures basses
CATÉGORIE Cat. II
AJUSTEMENT Normal
COLLECTION SpOc
MATÉRIAU DESSUS Textile
MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester
SEMELLE INTERNE FX2 Pro SpOc
MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®
MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE EVA
MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure caoutchouc
FIXATION BOA® Fit System
COLORIS Noir, Blanc
POIDS NET (TAILLE 42) 0.77 kg

CONFORMITÉ

CE Cat. II

EAC TP TC 017:2011

EN ISO 20347:2012
01, A, E, FO, SRC

ASTM F2892-18
SD 35

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARACTÉRISTIQUES

ESD

Propriétés antistatiques

Système d'amortissement des chocs Ergothan

Semelle extérieure résistante aux huiles

POINTURE	RÉF.	EAN
35	5372-35	6408487510311
36	5372-36	6408487510328
37	5372-37	6408487510335
38	5372-38	6408487510342
39	5372-39	6408487510359
40	5372-40	6408487510366
41	5372-41	6408487510373
42	5372-42	6408487510380
43	5372-43	6408487510397
44	5372-44	6408487510403
45	5372-45	6408487510410
46	5372-46	6408487510427
47	5372-47	6408487510434
48	5372-48	6408487510441

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.