jalas® TEMPUS 5618

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR

Uzzināt vairāk

VIEGLS SVARS, DARBAM UN ATPŪTAI

Viegli drošības apavi darbam un atpūtai. Ventilējami, sportiski un ērti, ar uzlabotu triecienu absorbēšanu ar PORON XRD, aizsargājošu purngalu un mīkstu un elastīgu ieliktni pret nagu caurduršanu, kas izgatavots no tekstilmateriāla. Uzticamajai iekšzolei ir ļoti efektīvs saķeres modelis, un tā ir izgatavota no īpašas nitrila gumijas, kas nodrošina augstu izturību. JALAS® Tempus apaviem ir ESD un antistatisko īpašību sertifikāts, lai tos varētu izmantot ESD aizsargātā darba vidē.

ĪPAŠĪBAS

- Lieliski amortizē triecienus
- Lieliska saķere
- Nevainojami pieguļoši
- Ļoti ērti
- Ļoti elpojoši
- Ļoti viegli

IEZĪMES

- Divas amortizācijas zonas
- Pret eļļu izturīga zole
- Antistatiskas īpašības
- Elpojoša iekšzole
- Neliels svars
- Ūdensnecaurlaidīga mēlīte
- Atbilst IEC 61340-5-1 (ESD)
- Mīksti
- Ergonomiska forma

Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Kājas pirkstu traumas, nagu caurduršana, antistatiski, paslīdēšana

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Telpās, apstākļi, kuros iespējams caurdurt zoles, sausa vide, tīra vide

SPECIFIKĀCIJA

VEIDS Drošības apavi, Zemie apavi
KATEGORIJA Cat. II
NAGU AIZSARDZĪBAS MATERIĀLS Ar plazmu apstrādāts kompozītmateriālu (PTC) tekstils
PIEGRIEZUMA VEIDS Šaurs/taisns
KOLEKCIJA Tempus
VIRSMAS MATERIĀLS Mikrošķiedra, Tekstils
PURNGALA MATERIĀLS Tērauds
ODERES MATERIĀLS Poliesters, poliamīds
IEKŠZOLE FX2 Pro Slim
IEKŠZOLES MATERIĀLS Tekstils, Mīkstās plastmasas EVA, Vadītspējīgs diegs uz poliestera bāzes, Divas triecienabsorbējošas zonas no Poron® XRD®
SAISTZOLES MATERIĀLS EVA
ZOLES MATERIĀLS Gumijas zole
AIZDARE Šņores
KRĀSA Melna, Balta
NETO SVARS (42. IZMĒRS) 0.93 kg

ATBILSTĪBA

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

Informācija/UIS

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

IEZĪMES

ESD

Antistatiskas īpašības

Ergothan amortizācijas sistēma

Pret eļļu izturīga zole

Tērauda purngals

Ar plazmu apstrādāta kompozītmateriālu (PTC) tekstīla naglu sargs

IZMĒRS	ARTIKULA NR	EAN
35	5618-35	6408487543449
36	5618-36	6408487543494
37	5618-37	6408487543548
38	5618-38	6408487543593
39	5618-39	6408487543647
40	5618-40	6408487543692
41	5618-41	6408487543746
42	5618-42	6408487543791
43	5618-43	6408487543845
44	5618-44	6408487543890
45	5618-45	6408487543944
46	5618-46	6408487543999
47	5618-47	6408487544040
48	5618-48	6408487544095

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.