TEGERA®

TEGERA® 577

Learn more

Rokavica, odporna na ureze, v celoti podloženo, 0,6 mm umetno usnje, strukturirane, poliester, odpornost na ureze stopnje C, HPPE, preja iz vlaken nerjavnega jekla, Cat. II, brez kroma, zaslon na dotik, vodotesno, brez steklenih vlaken, za splošno uporabo

LASTNOSTI

- Topli
- Dober oprijem
- Dobra občutljivost konic prstov
- Izjemno fleksibilne
- Popolno prileganje

ZNAČILNOSTI

- Ojačan del kazalca
- Ojačane konice prstov
- Za zaslone na dotik
- Brez kroma
- Vodotesno

Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.

PREPREČUJE TVEGANJE

Preprečuje tveganje:, alergija na krom, ureznine, odrgnine, žulje, praske, ureznine, raztrganine, stik z vlago, stik z mrazom

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s tveganjem za ureznine, hladna okolja, mokra okolja, zahtevna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Gradbeništvo, skladiščenje, dejavnosti javne higiene

GLAVNE PANOGE UPORABE

Naftna, plinska, petrokemična industrija, celuloza in papir, gradbeništvo

VRSTA DELA

Srednje debele

SPECIFIKACIJA

VRSTA Delovne rokavice za različna dela, Rokavice za zaščito pred mrazom, Rokavice, odporne na ureze
KATEGORIJA Cat. II
MATERIAL NA STRANI DLANI Umetno usnje
MATERIAL ZGORNJEGA DELA ROKE Poliester
PODLOGA V celoti podloženo
MATERIAL PODLOGE HPPE, Poliester, Preja iz vlaken nerjavnega jekla
DOLŽINA 225-260 mm
SPRETNOST 5
ZASNOVA OPRIJEMA Strukturirane
BARVA Siva, Črna
PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/72
VRSTE EMBALAŽE Kavelj z visečo oznako
NAČIN ZAPIRANJA Zapiranje na ježka
ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje C
ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) TDM: 15.7 N
SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA Poliester
SPECIFIKACIJA VMESNEGA MATERIALA Poliuretan, HPPE (High performance polyethylene)
SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Poliuretan, Poliester, Naravni lateks

SKLADNOST

CE Cat. II

UKCA Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

Informacije/UIS

EN 388:2016+A1:2018 2X22C

EN ISO 21420:2020

EN 511 111

ANSI A4 CUT

FUNKCIJE

Za zaslone na dotik

Topla podloga

Neprepustna za veter

Zaščita pred urezi

Vodotesno

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
6	577-6	7340118373423
7	577-7	7340118373515
8	577-8	7340118373607
9	577-9	7340118373690
10	577-10	7340118373782
11	577-11	7340118373874
12	577-12	7340118373966

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Vse vrednosti za določeni izdelek so navedene brez toleranc in se lahko razlikujejo od dejanske vrednosti posameznih izdelkov. Pridržujemo si pravico do spremembe ali posodobitve informacij v tem dokumentu brez predhodnega obvestila.