TEGERA®

TEGERA® 629

Zistiť viac

TEPELNE ODOLNÁ, VODOODPUDIVÁ, ODOLNÁ PROTI POREZANIU

Flexibilná rukavica na ochranu proti prerezaniu, úroveň C, s nastav. popruhom na suchý zips pre najlepší úchop. Granulovaná dlaň pre najlepší úchop, latexové namáčanie pre vodeodolnú dlaň a kĺb. Odoláva kontaktnému teplu do 100°C. Rukavica, ktorá pôsobí proti riziku porezania, odrenín a je vhodná na prácu v špinavom a mokrom prostredí.

VLASTNOSTI

- Pohodlné
- Dobrý úchop
- Dobrá citlivosť končekov prstov
- Pružné

FUNKCIE

- Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
- Dlane a kĺby odpudzujú vodu

WITH Dyneema®

Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Porezanie, odreniny, poškriabanie, škrabance, rezné zranenia, kontakt s nečistotami, kontakt s vlhkosťou

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Prostredia s rizikami prerezania, mokré prostredia, nečisté prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Budovy a stavebníctvo, inštalačné práce, dláždenie, práca s betónom, inžinierstvo, práca s kovom, práca v sklárskom priemysle, lesníctvo, poľnohospodárska práca, opravárenstvo

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Poľnohospodárstvo, baníctvo, celulóza a papier, sklo, tehly, betón, výroba kovov, strojové zariadenia a vybavenie, mro, automobilový priemysel, doprava, energie, budovy a stavebníctvo

TYP PRÁCE

Stredne ťažké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice odolné proti prerezaniu, Rukavice s izoláciou proti teplu
KATEGÓRIA Cat. II
MATERIÁL PODŠÍVKY 10 gg, Dyneema®, Niť zo sklenéného vlákna, Nylon, Polyester
DĹŽKA 220-260 mm
OBRATNOSŤ 5
DIZAJN ÚCHOPU Zvrásnený vzorec úchopu
FARBA Čierna, Sivá
PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 12/120
TYPY OBALOV Vrecko so závesným otvorom typu „euro“
SPÔSOB UZATVÁRANIA Suchý zips
MÁČANIE Máčané z 3/4
MATERIÁL MÁČANIA Latex
MATERIÁL MANŽETY Textil
ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) Úroveň odolnosti proti prerezaniu C
ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) TDM: 10.7 N
ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU UHMWPE (Ultra high molecular weight polyethylene), Nylon, Polyester, Niť zo sklenéného vlákna
ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Prírodný latex

SÚLAD

CE Cat. II

UKCA Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

Informácie/UIS

LATEX

EN 407:2020
X1XXXX

EN 388:2016+A1:2018
2X43C

EN ISO 21420:2020

ANSI A3 CUT

ANSI 2 ABR

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKCIE

Ochrana pred prerezaním

Odpudzuje vodu

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
7	629-7	7392626064461
8	629-8	7392626064478
9	629-9	7392626064485
10	629-10	7392626064492
11	629-11	7392626064508

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.