



## JALAS<sup>®</sup> 7148 ZENIT EVO



Dowiedz się więcej

### LŻEJSZE OBUWIE DLA AKTYWNYCH OSÓB

Lekkie obuwie bezpieczne z cholewką z dzianiny tekstylnej i sznurowadłami. Wyjątkowa ergonomia, wyściółka z pianki z pamięcią kształtu oraz właściwości hydrofobowe dla bezpieczeństwa i wygody przez cały dzień. Odporna na olej podeszwa zewnętrzna z RPU zapewnia doskonałą przyczepność, a wentylowana podeszwa wewnętrzna zapobiega przegrzaniu stóp. Aluminiowy podnosek JALAS<sup>®</sup>, wkładka antyprzebiciowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo oraz podwójne strefy ochrony przed uderzeniem dzięki Poron<sup>®</sup> XRD<sup>®</sup>.

#### WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów
- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Wysoka oddychalność
- Bardzo lekkie

#### CECHY

- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Hydrofobowe
- Ergonomiczny kształt
- Wentylowana wkładka
- Lekkie
- Język przyszyty do cholewki (miechowy)
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Wyścielane krawędzie cholewki z pianki z pamięcią kształtu

**ZENIT EVO**  
COLLECTION

**ZAPOBIEGA RYZYKU**

obrażenia palców, przebicie, antystatyczne, poślizgnięcie

**PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA**

na zewnątrz, wewnątrz, środowiska z zagrożeniem przebicia  
podeszwy zewnętrznej, środowiska suche, środowiska  
czyste

**SPECYFIKACJA**

**TYP** Obuwie bezpieczne, Półbuty

**MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBIOWEJ** Tkanina z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)

**DOPASOWANIE** Normalne

**KOLEKCJA** Zenit Evo

**MATERIAŁ WIERZCHNI** Tkanina

**MATERIAŁ PODNOSKA** Aluminium

**MATERIAŁ PODSZEWKI** Poliester

**WKŁADKA** FX3 Supreme

**MATERIAŁ WKŁADKI** Tkanina, Miękki EVA, Sztwywny EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Pianka neoprenowa, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z Poron® XRD®

**MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ** Podeszwa środkowa z poliuretanu

**MATERIAŁ PODESZWY** Podeszwa zewnętrzna z RPU



**ZAPIĘCIE** Sznurowadła

**KOLOR** Czarny

**WAGA NETTO (ROZMIAR 42)** 1,17 kg



Wkładka antyprzebiciowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)

**ZGODNOŚĆ Z NORMAMI**

EN ISO 20345:2011 S3, SRC

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
35	7148-35	6408487508332
36	7148-36	6408487508349
37	7148-37	6408487508356
38	7148-38	6408487508363
39	7148-39	6408487508370
40	7148-40	6408487508387
41	7148-41	6408487508394
42	7148-42	6408487508400
43	7148-43	6408487508417
44	7148-44	6408487508424
45	7148-45	6408487508431
46	7148-46	6408487508448
47	7148-47	6408487508455
48	7148-48	6408487508462

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com