



## JALAS<sup>®</sup> 7148 ZENIT EVO



Saiba mais

### SAPATOS MAIS LEVES PARA MOVIMENTO

Sapatos de proteção leves, com malha na parte superior e atacadores. Ergonomia excecional, espuma de memória almofadada e impermeáveis significa segurança e conforto todo o dia. A sola exterior de RPU resistente a óleo oferece uma excelente aderência e a sola interior ventilada mantém os pés frescos. Inclui a biqueira JALAS<sup>®</sup> em alumínio, proteção anti-furos em tecido revestido a plasma e zonas de proteção dupla de impacto em Poron<sup>®</sup> XRD<sup>®</sup>.

#### PROPRIEDADES

- Excelente absorção de choque
- Excelente aderência
- Ajuste perfeito
- Extra confortáveis
- Muito respiráveis
- Extremamente leves

#### CARACTERÍSTICAS

- Forma ergonómica
- Sola exterior resistente ao óleo
- Propriedades antiestáticas
- Hidrorepelente
- Palmilha ventilada
- Baixo peso
- Língua fole
- Em conformidade com a norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- Extremidade do cano almofadada com espuma de memória

**ZENIT EVO**  
COLLECTION

**PREVINE O RISCO DE**

lesões nos dedos dos pés, unhas encravadas, antiestático, escorregar

**AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO**

exterior, interior, ambientes com risco de penetração da sola exterior, ambientes secos, ambientes limpos

**ESPECIFICAÇÃO**

**TIPO** Calçado de segurança, Sapatos rasos

**MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA PREGOS** Têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)

**AJUSTE** Normal

**COLEÇÃO** Zenit Evo

**MATERIAL SUPERIOR** Têxtil

**MATERIAL DA BIQUEIRA** Alumínio

**MATERIAL DO FORRO** Poliéster

**PALMILHA** FX3 Supreme

**MATERIAL DA PALMILHA** Têxtil, EVA macia, EVA rígida, Fio condutor à base de poliéster, Esponja Neo, Zonas de dupla absorção de choque em Poron® XRD®

**MATERIAL DA ENTRESSOLA** Entressola de PU

**MATERIAL DA SOLA EXTERIOR** Sola exterior de RPU

**FECHO** Atacadores

**COR** Preto

**PESO LÍQUIDO (TAMANHO 42)** 1,17 kg



EAC



ESD



Biqueira de alumínio



Proteção contra pregos em têxtil compósito com tratamento de plasma (PTC)



Propriedades antiestáticas



Hidrorepelente



Sola exterior resistente ao óleo



Sistema de absorção de choques Ergothan

**COMPLIANCE**

EN ISO 20345:2011 S3, SRC

TAMANHO	N.º ART	EAN
35	7148-35	6408487508332
36	7148-36	6408487508349
37	7148-37	6408487508356
38	7148-38	6408487508363
39	7148-39	6408487508370
40	7148-40	6408487508387
41	7148-41	6408487508394
42	7148-42	6408487508400
43	7148-43	6408487508417
44	7148-44	6408487508424
45	7148-45	6408487508431
46	7148-46	6408487508448
47	7148-47	6408487508455
48	7148-48	6408487508462

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com