



## TEGERA® 7350

Tegen chemicaliën beschermende handschoen, winter gevoerd, 0,3\* mm (\*chem-layer) nitril, zandachtige afwerking, fleece, Cat. III, olie- en vetbestendig, voor algemene werkzaamheden

### EIGENSCHAPPEN

- Warm
- Hoog beschermingsniveau
- Goede pasvorm
- Duurzaam
- Goede grip

### KENMERKEN

- Goedgekeurd voor hantering levensmiddelen
- Bescherming tegen chemicaliën
- Latexvrij
- Ftalaatvrij
- Olie- en vetbestendig



**VOORKOMT RISICO OP**

hitteverwondingen, schuurverwondingen, aanraking met vuil, aanraking met chemicaliën, aanraking met olie en vet, aanraking met koude

**PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING**

omgevingen met een chemisch risico, omgeving met een microbiologisch risico, omgevingen met een gevaar voor de gezondheid, bijtende omgevingen, koude omgevingen, natte omgevingen, vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen

**PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN**

verven, constructie, betonwerk, marinewerk, werk in de petrochemie, werk in de papierindustrie, werkzaamheden met voeding, chemische werkzaamheden, werkzaamheden in de chemische technologie

**PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN**

oil, gas, petrochemical, chemical

**TYPE WERKZAAMHEDEN**

Algemene werkzaamheden

**CHEMISCHE WEERSTAND**

Volgens EN 16523-1:2015. Neem voor meer gegevens contact op met Ejendals.

**SPECIFICATIE**

**TYPE** Chemisch bestendige handschoenen, Koude isolerende handschoenen

**CATEGORIE** Cat. III

**DIKTE** 0,3\* mm (\*chem-layer)

**VOERING** Winter gevoerd

**VOERINGSTOF** Fleece

**LENGTE** 300 mm

**GRIPONTWERP** Zandachtige afwerking

**KLEUR** Blauw

**PAREN PER: BUNDEL/DOOS** 5/60

**AQL** 1.5

**VERPAKKINGSTYPEN** Tas met eurosleuf

**DOMPELMATERIAAL** Nitriël

**SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL** Acryl

**SPECIFICATIE MIDDENMATERIAAL** Katoen

**SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL** Nitriël



EN 420:2003  
+A1:2009



Geschikt voor  
contact met  
levensmiddelen



Informatie/UIS



EN ISO 374-  
1:2016/Type B  
JKOPT

**TEST VOLGENS EN ISO 374-1:2016**

Geteste chemische stof	J	K	O	P	T
Permeatieniveau	6	6	2	6	6
degradatie %	1,96	9,16	3,98	10,85	3,01

AFMETING	ART.NR.	EAN
8	7350-8	7392626013025
9	7350-9	7392626059528
10	7350-10	7392626013032
11	7350-11	7392626035560

# ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | [info@ejendals.com](mailto:info@ejendals.com) | [order@ejendals.com](mailto:order@ejendals.com)