TEGERA® 7351

Pour en savoir plus

DOUBLURE TRICOTÉE POUR PLUS DE CONFORT

Gant en nitrile polyvalent avec une bonne préhension pour le travail dans des environnements humides et secs. Couche de protection chimique de 0,3 mm. Doublure tricotée en interlock et coton pour plus de confort. Le gant est résistant à l'huile et à la graisse, imperméable à l'eau et à l'huile et homologué pour la manipulation d'aliments. Sans latex.

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection de haute qualité
- Bon ajustement
- Résistant
- Bonne préhension
- Confortable

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires
- Imperméable
- Protection contre les produits chimiques
- Sans latex
- Résistant aux huiles et aux graisses
- Imperméable à l'eau et à l'huile

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Lésions corrosives, contact avec la poussière, contact avec des produits chimiques, contact avec l'humidité, contact avec les huiles et les graisses

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements à risques chimiques, environnements corrosifs, environnements à risques microbiologiques, environnements dangereux pour la santé, espaces froids, environnements mouillés, espaces humides, espaces huileux et graisseux, environnements sales, environnements exigeants

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Batiment travaux publics, travail de construction, travail sur bêton, travaux agricoles, travail de réparation, travail dans l'industrie piscicole, pêche, travail maritime, pétrochimie, travail avec des produits chimiques, travail de technologie chimique, manipulation de produits alimentaires

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Mining, oil, gas, petrochemical, chemical, rubber and plastic

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Conformément à EN 16523-1:2015. Pour plus de détails, veuillez contacter Ejendals.

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants protection chimique
CATÉGORIE Cat. III
ÉPAISSEUR 0,3* mm (*chem-layer)
MATÉRIAU DE DOUBLURE Interlock, Coton
LONGUEUR 300 mm
DEXTÉRITÉ 5
DESIGN ADHÉRENCE Finition sablée
COLORIS Bleu
PAIRES PAR : LOT/CARTON 10/120
NQA 1.5
CONDITIONNEMENT Sachet avec fente euro
ENDUCTION Entièrement enduit
MATÉRIAU D'ENDUCTION Nitrile
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Coton
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Nitrile

CONFORMITÉ

CE 2797

UKCA Cat. III

EAC

TP TC 019:2011

Information/UIS

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B
JKOPT

EN ISO 374-5:2016

EN 388:2016+A1:2018
3121X

EN ISO 21420:2020

CARACTÉRISTIQUES

Coupe-vent

Imperméable

Protection chimique

TESTÉ CONFORME À LA NORME EN ISO 374-1:2016

Soumis à un test chimique	J	K	O	P	T
Niveau de permeation	6	6	2	5	6
Dégradation %	1,96	9,16	3,98	10,85	3,01

POINTURE	RÉF.	EAN
7	7351-7	7340118300221
8	7351-8	7392626061699
9	7351-9	7392626061705
10	7351-10	7392626061712
11	7351-11	7392626061729

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.