TEGERA®

TEGERA® 7361

Saznajte više

JEDNE RUKAVICE S 2 ZAŠTITE

Rukavice sa zaštitom od kemikalija i topline debljine 0,3* mm/11,8 mil s vrlo dugom zaštitnom manžetom i pješčanom površinom za savršen hvat. Prikladne su za radna okruženja u kojim postoji rizik od ozljeda zbog topline. Udobna podstava i poboljšana savitljivost. Otporne na ulja i masti, vodoodbojne i uljeodbojne. S certifikatom Oeko-Tex.

SVOJSTVA

- Dobra osjetljivost na vrhovima prstiju
- Fleksibilne
- Odličan hvat
- Odličan hvat u masnom okruženju

ZNAČAJKE

- Podnosi dodirnu toplinu do 100 °C
- Vodootpornost
- Bez lateksa
- Bez ftalata
- Otpornost na ulja i masti

Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti

SPRJEČAVA RIZIK OD

Rizik od infekcija, ozljede od korozije, probadanje, dodir s kemikalijama, dodir s tekućinom, dodir s vlagom, dodir s uljem, dodir s uljem i masnoćama

PRIMARNE OKOLINE UPORABE

Okruženje s kemijskim rizicima, okruženje s mikrobiološkim rizicima, okruženje opasno za zdravlje, korozivno okruženje, mokro okruženje, uljano i masno okruženje, prljavo okruženje, okruženje s teškim uvjetima

PRIMARNA PODRUČJA UPORABE

Rudarstvo, popravci, pomorski radovi, ribolov, radovi u petrokemijskoj industriji, kemijska industrija, kemijska tehnologija, laboratorijski poslovi, industrija papira, dekontaminacija, dezinfekcija, čišćenje

PRIMARNE INDUSTRIJE UPORABE

Rudarstvo, nafta, plin, petrokemija, celuloza i papir, kemijska industrija, izrada metala, automobili, usluge

SPECIFIKACIJE

VRSTA Rukavice otporne na kemikalije, Rukavice sa zaštitom od topline
KATEGORIJA Cat. III
DEBLJINA 0,3* mm (*chem-layer)
PODSTAVA Potpuno podstavljeno
MATERIJAL PODSTAVE Najlon, 18 gg
DUŽINA 340 mm
SPRETNOST 5
DIZAJN ZA PRIANJANJE Pješčana površina
BOJA Zelena, Crna
BROJ PAROVA PO: PAKETU/KARTONU 12/60
VRSTE PAKIRANJA Vrećica s euro otvorom
UMOČEN Potpuno umočene
UMOČEN U Nitril

USKLAĐENOST

CE 0493 | UKCA 0321 | EAC

TP TC 019:2011

Informacije / Upute za korisnike

NOT FOR FATTY FOOD

EN ISO 374-1:2016/Type A AJKMNOPT

EN ISO 374-5:2016 Virus

EN 407 X1XXXX

EN 388:2016 4121X

EN 420 +A1

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE www.oeko-tex.com

ZNAČAJKE

Vodootporno

Kemijska zaštita

ISPITIVANJE U SKLADU S NORMOM EN ISO 374-1:2016

Ispitana kemikalija	A	J	K	M	N	O	P	T
Razina prodiranja	2	5	6	2	3	3	6	6
Postotak razgradnje %	37	17,9	-46.2	38,8	59,5	20,4	1,3	-4,4

VELIČINA	BR. ART	EAN
7	7361-7	7340118325286
8	7361-8	7340118325309
9	7361-9	7340118325323
10	7361-10	7340118325248
11	7361-11	7340118325262

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti