TEGERA®

TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7776

Узнать больше

Ударопоглощающая перчатка, на полной подкладке, 0,7-0,9 mm лицевая козья кожа высшего качества, структурированная, спандекс, уровень защиты от порезов D, технология CRF®, флис, Cat. II, защита костяшек тыльной стороны ладони, усиление указательного пальца, цвет повышенной видимости, водонепроницаемые, для выполнения работ различной сложности

СВОЙСТВА

- Высокий уровень защиты
- Длительный срок эксплуатации
- Отличная посадка
- Эластичные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Непромокаемые
- Цвет повышенной видимости
- Усиление указательного пальца
- Анатомическая форма пальцев
- Ударопоглощающие

Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов. Мы оставляем за собой право на изменение или обновление информации, содержащейся в этом документе, без предварительного предупреждения.

ЗАЩИТА

Защита:, от порезов, от истирания, от волдырей, от легких травм, от царапин и рваных ран, от общепроизводственных загрязнений, от влаги, от сырости, от холода

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

При наличии риска пореза, в условиях плохой освещенности, в условиях низких температур, в сырых условиях, в сложных условиях

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Оператор машин и механизмов, строительные работы

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Oil, gas, petrochemical

ТИП РАБОТЫ

Средний вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Перчатки для защиты от холода, Перчатки для защиты от порезов, Защита от удара
КАТЕГОРИЯ Cat. II
КОЛЛЕКЦИЯ Dynamic Strength
МАТЕРИАЛ НАЛАДОННИКА Лицевая козья кожа высшего качества
МАТЕРИАЛ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ЛАДОНИ Спандекс
ПОДКЛАДКА На полной подкладке
МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Технология CRF®, Флис, HPPE
ДЛИНА 235-285 mm
ЛОВКОСТЬ 1
ТИП ХВАТКИ Структурированная
ЦВЕТ Цвет черный, Цвет желтый
ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 3/36
ТИПЫ УПАКОВКИ Скреплены нитью
СПОСОБ ФИКСАЦИИ НА РУКЕ Застежка-липучка
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ (EN ISO 13997) Уровень защиты от порезов D
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ (EN ISO 13997) TDM: 16.8 N
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ Полиэстер
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА СРЕДНЕГО СЛОЯ TPU, Полиэтилен сверхвысокой молекулярной плотности (High performance polyethylene)
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ Кожа, Полиэстер

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

Information/UIS

EN 388:2016
3X42DP

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
121

ОСОБЕННОСТИ

Защита от порезов

Теплая подкладка

РАЗМЕР	АРТ. №	EAN
7	7776-7	7340118383569
8	7776-8	7340118345345
9	7776-9	7340118345437
10	7776-10	7340118345529
11	7776-11	7340118345611
12	7776-12	7340118345703

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов. Мы оставляем за собой право на изменение или обновление информации, содержащейся в этом документе, без предварительного предупреждения.