

■ TEGERA® 8



Zjistit více

Svářečská a žáruvzdorná rukavice, bez podšívky, 1,2 - 1,3 mm lícová hovězina, štípaná hovězina, Cat. II, odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C, žáruvzdorná nit, zesílené švy, pro všeobecné práce

VLASTNOSTI

- Vysoká úroveň ochrany
- Dobrá citlivost konečků prstů
- Dobře padne
- Odolná

VLASTNOSTI

- Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C
- Odolná proti jiskrám při svařování a rozstříkované tavenině při broušení
- Zesílený ukazovák
- Zesílené švy

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

popáleniny, vysoká teplota, puchýře, oděrky, škrábance, tržné rány, kontakt s nečistotou

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

horká prostředí, drsné podmínky

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

strojírenství

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

automotive

TYP PRÁCE

Středně těžké práce

SPECIFIKACE

KATEGORIE Cat. II

MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová hovězina

MATERIÁL VRCHNÍ ČÁSTI Štípaná hovězina

PODŠÍVKA Bez podšívky

DÉLKA 330-360 mm

BARVA Bílá, Žlutá

POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 6/60

TYPY BALENÍ Nespojené nití

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 180°

TYP MANŽETY Ochranná manžeta

MATERIÁL MANŽETY Kůže

SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Kůže, Přírodní latex


PLNĚNÍ NOREM



TP TC 019:2011



EN 1149-2:1997
R > 1,0 x 10⁵ Ω



Informace/pokyny pro uživatele



Typ B



EN 12477:2001+A1:2005

EN ISO 21420:2020

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
8	8-8	7392626000872
10	8-10	7392626000896

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com