TEGERA®

Odolnosť proti prerezaniu C, máčanie v nitrile a funkcia dotykovej obrazovky.

TEGERA® 804

Zistiť viac

RUKAVICA ATEX DO VÝBUŠNÉHO PROSTREDIA

Rukavica ATEX na použitie vo výbušnom prostredí. Odolnosť proti prerezaniu stupňa C s použitím TEGERA® CRF-Technology, schválené ako ochrana proti elektrostatickým výbojom. Rukavica umožňuje ovládať dotykovú obrazovku, čím sa zabezpečuje plynulý prechod medzi pracovnými úkonmi bez nutnosti sťahovať si rukavice. Vyrobené z tenkého vlákna 18 gg pre obratnosť a s 3/4 máčaním v nitrile na zvýšený úchop a ochranu v prostredí s olejom a mokrom prostredí.

VLASTNOSTI

- Pohodlné
- Pružné
- Odolné
- Dobrý úchop

FUNKCIE

- ESD
- Spĺňa normu IEC 61340-5-1 (ESD)
- Odoláva kontaktnému teplu do 100 °C
- Neobsahujú latex
- Odolné voči oleju a mazivám
- Pre dotykové obrazovky
- Antistatické/ATEX
- Tenké

CRF®

Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Porezanie, škrabance, rezné zranenia, kontakt s nečistotami, kontakt s olejom a tukom, antistatické

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Prostredia s rizikami prerezania, olejnaté a mastné prostredia, nečisté prostredia, náročné prostredia, prostredia s rizikom výbuchu

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Montáž, stavba, práca s elektronikou, inžinierstvo, inštalačné práce

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Ropa, plyn, petrochemický priemysel

TYP PRÁCE

Stredne ťažké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Rukavice odolné proti prerezaniu, Rukavice s izoláciou proti teplu, Rukavice ESD
KATEGÓRIA Cat. II
MATERIÁL PODŠÍVKY 18 gg, Uhlík, Technológia CRF®, Niť zo skleneného vlákna, HPPE, Polyester, Spandex
DĹŽKA 220-270 mm
OBRATNOSŤ 5
DIZAJN ÚCHOPU Pieskový povrch
FARBA Čierna, Modrá, Sivá
PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/120
TYPY OBALOV Hromadné balenie
MÁČANIE Máčané z 3/4, Dvojito máčané
MATERIÁL MÁČANIA Nitril
DRUH MANŽETY Elastická textilná manžeta
MATERIÁL MANŽETY Textil
ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) Úroveň odolnosti proti prerezaniu C
ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) TDM: 13.2 N
ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU HPPE (High performance polyethylene), Polyester, Niť zo skleneného vlákna, Elastan, Uhlíkové vlákno
ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Nitril

SÚLAD

CE Cat. II

UKCA Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

Informácie/UIS

EN 16350
R < 1,0 x 10⁸ Ω

EN 407:2020
X1XXXX

EN 388:2016+A1:2018
3X41C

EN ISO 21420:2020

IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω

ANSI A3 CUT

ANSI 4 ABR

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE www.oeko-tex.com

ORIGINAL dermatest® EXCELLENT 2019 dermatest-guarantee.de

Contact heat rating valid for palm area only

FUNKCIE

Ochrana pred prerezaním

Pre dotykové obrazovky

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
6	804-6	7340118395807
7	804-7	7340118395890
8	804-8	7340118395982
9	804-9	7340118396071
10	804-10	7340118396163
11	804-11	7340118396255

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.